

### 1. Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Demontagewerkzeug ist ausschließlich als Hilfsmittel zur Demontage von Dichtungen aus BAIO®-Muffen zu verwenden.

**ACHTUNG:** Eine andere Verwendung ist ausgeschlossen!

Bei der Anwendung sind neben der Bedienungsanleitung die Unfallverhütungsvorschriften sowie die Vorschriften der Berufsgenossenschaften einzuhalten.

### 2. Produktbeschreibung

Das aus Rundstahl mit Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung gefertigte Demontagewerkzeug wird verwendet, um auf der Baustelle eingebaute Dichtungen ohne großen Aufwand aus BAIO®-Muffen auszubauen zu können. Nach der Demontage kann man von Hand eine andere Dichtungen einbauen.

Beispiel: Tausch einer BAIO®-Lippen-Dichtung (für Gussrohre nach DIN EN 545) gegen eine GKS-Dichtung für Kunststoffrohre.



Demontagewerkzeug

### 3. Demontage



Demontagehaken hinter der Dichtung ganz einhaken.



Dichtung mit dem eingehakten Demontagewerkzeug aus dem Dichtsitz heben.

**ACHTUNG:** Schadhafte Werkzeuge können beim Ausbau Schäden an der Beschichtung bzw. an den Dichtungen verursachen!

#### 4. Montage

Vor dem Einlegen der Dichtung prüfen Sie bitte den Dichtsitz. Die Einlegerille der Dichtung muss gleichmäßig beschichtet und sauber sein.



Drücken Sie die Dichtung herzförmig zusammen.



Legen Sie die Dichtung in die BAIO®-Muffe ein.

#### 5. Wartung

Das Demontagewerkzeug ist mit einer Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung gegen Korrosion geschützt.

Wird die Beschichtung verletzt, so ist die schadhafte Stelle mit geeignetem 2-Komponenten-Reparatur-Material wieder dauerhaft gegen Korrosion zu schützen.

[Sollten Sie noch Fragen haben oder weitergehende Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an:](#)

Hawle Armaturen GmbH  
- Anwendungstechnik -  
Liegnitzer Str. 6  
83395 Freilassing  
Telefon: +49 (0)8654 6303-0  
Telefax: +49 (0)8654 6303-222  
E-Mail: [anwendungstechnik@hawle.de](mailto:anwendungstechnik@hawle.de)  
Internet: <http://www.hawle.de>