



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 25 bar

Material

Gehäuseteile: nichtrostender Stahl

Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270

Beschreibung

Der analoge Stellungsanzeiger wird in das zentrale Innengewinde des Ventildeckels eingeschraubt. Die Anzeigespindel des Stellanzeigers ist mit der Spindel des

Hauptventils zu verbinden. Der elektrische Anschluss ist herzustellen.

Nach erfolgter Installation kann über ein Analogsignal, stufenlos (0% - 100%) die Stellung des Hauptventils abgerufen werden.

Ausgangssignal:

- 4 - 20 mA (Standard)
- 0 - 10 V (auf Anfrage)

1) Kombination mit Öffnungsbegrenzung möglich (auf Anfrage).

Stellungsanzeiger können auf alle Hawle-Regelventile nachgerüstet werden. Wir bitten bei Nachrüstung um Angabe der Ventil-Seriennummer und/oder dem Baujahr.

Best.-Nr.	Medium	Verwendung für	H	Gewicht
119600050	●	DN 1 1/2" - DN 50	111 mm	1,00 kg
119600065	●	DN 65	111 mm	1,00 kg
119600080	●	DN 80	111 mm	1,00 kg
119600100	●	DN 100	111 mm	1,00 kg
119600125	●	DN 125	158 mm	1,00 kg
119600150	●	DN 150	158 mm	1,00 kg
119600200	●	DN 200	158 mm	1,00 kg
119600250	●	DN 250	222 mm	1,00 kg