



## Technische Merkmale

**Medium**  
Trinkwasser

**Max. Betriebsdruck**  
Trinkwasser: 16 bar

**Material**  
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung  
Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl  
Anschweißstutzen: PE  
Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

**Beschreibung**  
Einschweiß-Hawlinger mit unteren PE-Stutzen sind zum Einschweißen in Schweißschellen für Elektro-Schweißmuffen mit Einsteck-Anschluss d 63 mm.

Der obere Innengewinde-Abgang nach DIN ISO 228-1 dient in Kombination mit Fittings zum Anschluss von Hausanschlussleitungen.

Bei allen Hawle Anbohrarmaturen vom Typ Hawlinger® erfolgt die Absperrung über eine kullissengetriebene Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl. Die Steckscheibe

wird in einem Gehäuse verschleißarm, horizontal gegen feste, metallische Anschläge bewegt.

Zum Öffnen bzw. Schließen des Durchgangs ist lediglich eine Halbumdrehung (180°) erforderlich.

In Kombination mit einem Anbohrgerät (z.B. Hawle-Anbohrgerät HAWLOMAT, Best.-Nr. 830-00) ermöglicht das Absperrsystem eine einfache, problemlose Anbohrung der Hauptleitung, auch im Betriebszustand.

Best.-Nr.	Medium	D	Abgang O	L	L1	B	H	D	max. Bohrung	Bezeichnung	Gewicht
2290320630	●	63 mm	IG 1"	165 mm	68 mm	102 mm	175 mm	63 mm	24 mm	-	3,50 kg
2290400630	●	63 mm	IG 1 1/4"	165 mm	68 mm	102 mm	175 mm	63 mm	24 mm	-	3,80 kg
2290500630	●	63 mm	IG 1 1/2"	195 mm	82 mm	125 mm	175 mm	63 mm	36 mm	-	4,70 kg
2400000009	●	-	-	-	-	-	-	-	-	Mehrpreis für Entleerung	-
8700000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mehrpreis für Spindelbohrung	-

Artikelnummern und Preise für Ausführung „D“ (Hawlinger® 1 1/2“ mit Dichtfläche) auf Anfrage.

### Produktergänzungen:

Einbaugarnituren siehe Kapitel 10.1, Handräder siehe Kapitel 10.2, Fittings mit Gewindeanschluss siehe Kapitel 8.4, Anbohrgerät siehe Kapitel 17.1, Schälgerät siehe Kapitel 17.1