



Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar

Material
Gehäuse: GJS-400,
Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Spindel, Steckscheibenantrieb,
Steckscheibe: nichtrostender Stahl
Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser
Schweißschelle HA-WELD: PE 100

Beschreibung
Aufschweiß-Hawlinger mit HA-WELD®-
Schweißsattel sind zum Aufschweißen auf
PE-Rohre nach DIN EN 12201 / DIN 8074-2
PE 80/100 zu verwenden.

Die oberen ZAK®-Muffen-Abgänge
dienen in Kombination mit ZAK®-
Spitzend-Fittings zum Anschluss von
Hausanschlussleitungen.

Bei allen Hawle Anbohrarmaturen vom Typ
Hawlinger® erfolgt die Absperrung über
eine kulissengetriebene Steckscheibe aus
nichtrostendem Stahl. Die Steckscheibe

wird in einem Gehäuse verschleißarm,
horizontal gegen feste, metallische
Anschläge bewegt.

Zum Öffnen bzw. Schließen des Durchgangs
ist lediglich eine Halbumdrehung (180°)
erforderlich.

In Kombination mit einem Anbohrgerät
(z. B. Hawle Anbohrgerät „Hawloamat“ für
Trinkwasser, Best.-Nr. 830-00) ermöglicht
das Absperrsystem die einfache Anbohrung
einer Rohrleitung, auch im Betriebszustand.

Spindelvierkant: 12,3 mm

Best.-Nr.	Medium *)	D	Abgang O	L	B	H	max. Bohrung	Bezeichnung	Gewicht
2390633220	●	63 mm	ZAK 34	186 mm	120 mm	246 mm	24 mm	-	4,30 kg
2390903220	●	90 mm	ZAK 34	200 mm	145 mm	276 mm	24 mm	-	5,05 kg
2390905020	●	90 mm	ZAK 46	229 mm	145 mm	273 mm	36 mm	-	6,90 kg
2391103220	●	110 mm	ZAK 34	202 mm	180 mm	299 mm	24 mm	-	5,20 kg
2391105020	●	110 mm	ZAK 46	230 mm	180 mm	295 mm	36 mm	-	7,10 kg
2391253220	●	125 mm	ZAK 34	202 mm	180 mm	310 mm	24 mm	-	5,30 kg
2391255020	●	125 mm	ZAK 46	230 mm	180 mm	306 mm	36 mm	-	7,20 kg
2391603220	●	160 mm	ZAK 34	202 mm	220 mm	345 mm	24 mm	-	5,50 kg
2391605020	●	160 mm	ZAK 46	230 mm	220 mm	341 mm	36 mm	-	8,10 kg
2391803220	●	180 mm	ZAK 34	201 mm	245 mm	365 mm	24 mm	-	5,60 kg
2391805020	●	180 mm	ZAK 46	230 mm	245 mm	361 mm	36 mm	-	8,30 kg
2392253220	●	225 mm	ZAK 34	202 mm	295 mm	411 mm	24 mm	-	6,30 kg
2392255020	●	225 mm	ZAK 46	230 mm	295 mm	408 mm	36 mm	-	9,00 kg
2400000009	●	-	-	-	-	-	-	Mehrpreis für Entleerung	-
8700000000	-	-	-	-	-	-	-	Mehrpreis für Spindelbohrung	-

Produktergänzungen:

Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 8.1, Einbaugarnituren siehe Kapitel 10.1, Handräder siehe Kapitel 10.2, Anbohrgerät siehe Kapitel 17.1