



Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar

Material
Gehäuse und Oberteil: GJS-400,
Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Spindel: nichtrostender Stahl
Kegel: Messing, aufvulkanisiert mit EPDM
gemäß KTW-BWGL für Wasser

Beschreibung
Hausanschluss-Schieber mit beidseitiger
ZAK®-Muffe für die formschlüssige
Verbindung von Armaturen und
Formstücken mit ZAK®-Spitzende.

Geeignet zum Entleeren von frostgefährdeten
Leitungen, wie z. B. Bewässerungssysteme.
Es verfügt über ein zuverlässiges Dichtsystem
mit integriertem Druckwasserschutz, das eine
selbsttätige Entleerung ausschließlich bei
vollständig geschlossenem Ventil ermöglicht.

Die Betätigung kann über Handrad oder
Einbaugarnitur erfolgen.

Spindelvierkant: 12,3 mm

Best.-Nr.	Medium	Abgang O	L	H	Spindelvierkant	Bezeichnung	Gewicht
2501004600	●	ZAK 46	165 mm	68 mm	12,3 mm	-	3,50 kg
8700000000						Mehrpreis für Spindelbohrung	

Produktergänzungen:

Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 8.1, Fittings mit Gewindeanschluss siehe Kapitel 8.3, Einbaugarnituren siehe Kapitel 10