



Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

stillzulegende Anschlüsse verwendet werden
(siehe Bedienungsanleitung).

Max. Betriebsdruck
10 bar

Der Spül- und Bauwasseranschluss besteht aus einem Standrohr, einem Kugelhahn und einer Verschraubung mit 2 x AG 1" und wird anstelle des Wasserzählers zwischen der Zählergarnitur des Wasserzählerschachts angeschlossen.

Material
Standrohr: nichtrostender Stahl
Kugelhahn: nichtrostender Stahl
Rohrstück: Ms
Blindstopfen: PE

Achtung: Es ist kein Wasserzähler, Systemtrenner oder Rückflussverhinderer integriert. Diese müssen bauseits gestellt werden.

Beschreibung
In Kombination mit dem Hawle Wasserzählerschacht 2.0 kann der Spül- und Bauwasseranschluss für die Wasserentnahme (z. B. auf Baustellen) und für die Spülung von Hausanschlussleitungen verwendet werden. Der Spül- und Bauwasseranschluss kann zusätzlich als Sauganschluss für

Der Schachtdeckel Best.-Nr. 298 900 0555 für Hawle Wasserzählerschacht 2.0 für Spül- und Bauwasseranschluss muss bei der Nutzung des Spül- und Bauwasseranschlusses zwingend verwendet werden.

Best.-Nr.	Medium	Bezeichnung	H	AG	Gewicht
2989000200	●	einschraubbar mit 2 x Außengewinde	1850 mm	1"	5,30 kg
2989000555	●	Schachtdeckel für Spül- und Bauwasseranschluss		-	3,00 kg