



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Material

Bügelblech: nichtrostender Stahl mit

Gummiauflage

Gewindebolzen: nichtrostender Stahl

Muttern: DIN 934 - nichtrostender Stahl

Klemmbacken: glasfaserverstärktes

Polyamid

Satteldichtung: EPDM gemäß KTW-BWGL

für Wasser

Beschreibung

Hawle-Bügel für ZMU-Rohre werden für die sichere Montage von Anbohr- und Schieberschellen an ZMU-Rohren verwendet. Der Hawle Bügel 311-01 ist zu verwenden, wenn der Zementmantel im Dichtungsbereich der Anbohrarmatur entfernt wird.

ACHTUNG: Der Zementmantel ist lediglich im Dichtungsbereich der Anbohrarmatur zu entfernen, nicht am kompletten Umfang. Der sichtbare Bohrkern ist anschließend mit geeigneter Dichtungsmasse abzudichten, um Korrosion am Bohrkern zu vermeiden.

Die besonders breite Auflage von 60 mm stellt geringste Flächenpressung am Rohr sicher.

Die mitgelieferte Satteldichtung ist eine Sonderausführung und weist im Vergleich zu den standardmäßigen Satteldichtungen eine erhöhte Bauform auf (höhere Ausführung). Die erhöhte Bauform gleicht den Rohrdurchmesser, aufgrund des entfernten Zementmantels im Dichtungsbereich der Anbohrarmatur aus.

Hinweis:

Hawle-Bügel für ZMU-Rohre sind nur bei Anbohrarmaturen mit vertikalem Abgang oder horizontalem Abgang in Rohrrichtung uneingeschränkt verwendbar. Ggf. ist der Bügel unsymmetrisch anzuziehen, um eine Kollision des Gewindes mit dem seitlichen Abgang zu verhindern.

Hinweis zu Doppelbügel-Schellen:

Es sind immer zwei Bügel (Haltestücke) und eine Spezielsatteldichtung (Best.-Nr. 317-00 bzw. Best.-Nr. 318-00) notwendig - Bitte bei Bestellung angeben!

Best.-Nr.	Medium	DN	d	Gewicht
3117080443	● ●	80	90 - 120 mm	0,84 kg
3117100495	● ●	100	110 - 140 mm	0,90 kg
3117150656	● ●	150	170 - 200 mm	1,03 kg
3117200790	● ●	200	217 - 248 mm	1,15 kg
3117250940	● ●	250	267 - 297 mm	1,29 kg