

Satteldichtung für Doppelbügelschellen mit Innengewinde 2 1/2", 3" oder Flansch DN 80

317-00



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Material

Polyurethan, EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Beschreibung

Satteldichtungen für Doppelbügelschellen mit Flansch DN 80 (Best.-Nr. 359-01), BAIO®-Muffe (Best.-Nr. 359-00) und IG 2 1/2" oder 3" (Best.-Nr. 359-00, 359-01, 359-02, 359-03, 363-00, 364-00) gewährleisten in Kombination mit Hawle-Bügeln (Best.-Nr. 310-00, 310-01, 311-00, 311-01, 311-02,

311-03, 311-04), beim Anschluss an Guss-, Stahl- oder AZ-Rohren eine zuverlässige Abdichtung.

Der max. mögliche Anbohrdurchmesser ist abhängig von Schellen-Typ und Rohraußendurchmesser - siehe Best.-Nr. 359-00, 359-01, 359-02, 359-03, 363-00, 364-00.

Hinweis zu Doppelbügel-Schellen: Es sind immer zwei Bügel (Haltestücke) notwendig - Bitte bei Bestellung angeben!

Best.-Nr.	Medium	Rohr DN	Gewicht
3171500000	● ●	150	0,10 kg
3172000000	● ●	200	0,10 kg
3172500000	● ●	250	0,08 kg
3173000000	● ●	300	0,08 kg
3173500000	● ●	350	0,07 kg
3174000000	● ●	400	0,08 kg
3174500000	● ●	450 - 500	0,08 kg