



# Combi-T-Schieber "E2" und "E3" mit Flanschen

434-00



## Technische Merkmale

**Medium**  
Trinkwasser

**Max. Betriebsdruck**  
siehe Tabelle

**Material**  
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung  
Spindel: nichtrostender Stahl  
Keilmutter: Messing  
Keil: GJS-400, innen und außen EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser  
Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser

E3-Kantenschutz: PE

**Beschreibung**  
Combi-T-Schieber mit egalem oder reduziertem Absperrschieber im Abgang. Allseitiger Flansch nach EN 1092-2. Der ideale Schieber für den Einbau in Schächten und bei beengten Einbausituationen (z.B. Wasserzählerschächte oder Druckminderschächte).

Die Betätigung kann über Handrad, Einbaugarnitur oder motorisierte Drehantriebe (auf Anfrage) erfolgen.

Hawle E3-Trinkwasserschieber sind geeignet für handelsübliche Wärmeträgerflüssigkeiten mit Frostschutzzusätzen und in der Regel Korrosionsinhibitoren.

| Best.-Nr.  | Medium | Typ | DN1 | DN2 | PN    | max. Betriebsdruck | L      | E      | H      | Gewicht  |
|------------|--------|-----|-----|-----|-------|--------------------|--------|--------|--------|----------|
| 4340800803 | ●      | E3  | 80  | 80  | 10/16 | 16 bar             | 280 mm | 170 mm | 315 mm | 23,60 kg |
| 4341000803 | ●      | E3  | 100 | 80  | 10/16 | 16 bar             | 280 mm | 200 mm | 345 mm | 25,20 kg |
| 4341001003 | ●      | E3  | 100 | 100 | 10/16 | 16 bar             | 310 mm | 200 mm | 345 mm | 33,75 kg |
| 4341250803 | ●      | E3  | 125 | 80  | 10/16 | 16 bar             | 280 mm | 200 mm | 420 mm | 29,00 kg |
| 4341500653 | ●      | E3  | 150 | 65  | 10/16 | 16 bar             | 260 mm | 210 mm | 435 mm | 33,00 kg |
| 4341500803 | ●      | E3  | 150 | 80  | 10/16 | 16 bar             | 280 mm | 220 mm | 435 mm | 36,50 kg |
| 4341501003 | ●      | E3  | 150 | 100 | 10/16 | 16 bar             | 310 mm | 220 mm | 435 mm | 40,00 kg |
| 4341501503 | ●      | E3  | 150 | 150 | 10/16 | 16 bar             | 400 mm | 250 mm | 435 mm | 55,20 kg |
| 4342000803 | ●      | E3  | 200 | 80  | 10    | 10 bar             | 280 mm | 250 mm | 540 mm | 47,50 kg |
| 4342001003 | ●      | E3  | 200 | 100 | 10    | 10 bar             | 310 mm | 250 mm | 540 mm | 49,30 kg |
| 4342001503 | ●      | E3  | 200 | 150 | 10    | 10 bar             | 400 mm | 275 mm | 540 mm | 68,20 kg |
| 4342002003 | ●      | E3  | 200 | 200 | 10    | 10 bar             | 460 mm | 295 mm | 540 mm | 77,00 kg |
| 4342010803 | ●      | E3  | 200 | 80  | 16    | 16 bar             | 280 mm | 250 mm | 540 mm | 47,50 kg |
| 4342011003 | ●      | E3  | 200 | 100 | 16    | 16 bar             | 310 mm | 250 mm | 540 mm | 51,00 kg |
| 4342011503 | ●      | E3  | 200 | 150 | 16    | 16 bar             | 400 mm | 275 mm | 540 mm | 63,00 kg |
| 4342012003 | ●      | E3  | 200 | 200 | 16    | 16 bar             | 460 mm | 295 mm | 540 mm | 77,00 kg |

## Produktergänzungen:

Einbaugarnituren siehe Kapitel 10.1, Handräder siehe Kapitel 10.2, Antriebsgarnitur siehe Kapitel 10.3