Combi-T-Schieber “E2” und “E3”
mit Flanschen

434-00







Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
siehe Tabelle

Material
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Spindel: nichtrostender Stahl
Keilmutter: Messing
Keil: GJS-400, innen und außen EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser
Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser

E3-Kantenschutz: PE

Beschreibung
Combi-T-Schieber mit egalem oder reduziertem Absperrschieber im Abgang. Allseitiger Flansch nach EN 1092-2. Der ideale Schieber für den Einbau in Schächten und bei beengten Einbausituationen (z.B. Wasserzählerschächte oder Druckminderschächte).

Die Betätigung kann über Handrad, Einbaugarnitur oder motorisierte Drehantriebe (auf Anfrage) erfolgen.

Hawle E3-Trinkwasserschieber sind geeignet für handelsübliche Wärmeträgerflüssigkeiten mit Frostschutzzusätzen und in der Regel Korrosionsinhibitoren.

Best.-Nr.	Medium	Typ	DN1	DN2	PN	max. Betriebsdruck	L	E	H	Gewicht
4340800803	●	E3	80	80	10/16	16 bar	280 mm	170 mm	315 mm	23,60 kg
4341000803	●	E3	100	80	10/16	16 bar	280 mm	200 mm	345 mm	25,20 kg
4341001003	●	E3	100	100	10/16	16 bar	310 mm	200 mm	345 mm	33,75 kg
4341250803	●	E3	125	80	10/16	16 bar	280 mm	200 mm	420 mm	29,00 kg
4341500653	●	E3	150	65	10/16	16 bar	260 mm	210 mm	435 mm	33,00 kg
4341500803	●	E3	150	80	10/16	16 bar	280 mm	220 mm	435 mm	36,50 kg
4341501003	●	E3	150	100	10/16	16 bar	310 mm	220 mm	435 mm	40,00 kg
4341501503	●	E3	150	150	10/16	16 bar	400 mm	250 mm	435 mm	55,20 kg
4342000803	●	E3	200	80	10	10 bar	280 mm	250 mm	540 mm	47,50 kg
4342001003	●	E3	200	100	10	10 bar	310 mm	250 mm	540 mm	49,30 kg
4342001503	●	E3	200	150	10	10 bar	400 mm	275 mm	540 mm	68,20 kg
4342002003	●	E3	200	200	10	10 bar	460 mm	295 mm	540 mm	77,00 kg
4342010803	●	E3	200	80	16	16 bar	280 mm	250 mm	540 mm	47,50 kg
4342011003	●	E3	200	100	16	16 bar	310 mm	250 mm	540 mm	51,00 kg
4342011503	●	E3	200	150	16	16 bar	400 mm	275 mm	540 mm	63,00 kg
4342012003	●	E3	200	200	16	16 bar	460 mm	295 mm	540 mm	77,00 kg

Produktergänzungen:
Einbaugarnituren siehe Kapitel 10.1, Handräder siehe Kapitel 10.2, Antriebsgarnitur siehe Kapitel 10.3