



Technische Merkmale

Medium
Abwasser

Max. Betriebsdruck
Abwasser: 10 bar

Material
Gehäuse und Oberteil: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Spindel, Steckscheibe: nichtrostender Stahl
Dichtungen: NBR

Beschreibung
Abwasser-Hausanschluss-Schieber mit beidseitigem Innengewinde nach DIN EN 10226.

Zuverlässige und dichte Absperrfunktion durch Steckscheibe aus hartgewalztem, nichtrostendem Stahl und O-Ring-Dichtungspaket. Dichtsystem verhindert das Anbacken von Feststoffen an die Spindel und gibt die Möglichkeit das Schieberoberteil auszutauschen, ohne dass die Druckleitung außer Betrieb genommen werden muss.

Auch für Erdeinbau verwendbar.

Best.-Nr.	Medium	IG	L	H	Bezeichnung	Spindelvierkant	Gewicht
4800006395	●	IG 2" IG 2 1/2"	87 mm	212 mm		12,3 mm	4,00 kg
8700000000					Mehrpreis für Spindelbohrung		-

Für die Auswahl der passenden Einbaugarnitur bzw. des passenden Handrads, ist das Maß vom Spindelvierkant zu beachten.

Produktergänzungen:

HAKU-Anbohrbrücke siehe Kapitel 6.3, Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 10, Fittings mit Gewindeanschluss siehe Kapitel 8.4, Anbohrgerät siehe Kapitel 17.1