


HAKU-Anbohrbrücke mit ZAK®-Abgang (ZAK69), 45°

524-00



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

Gehäuse: GJS-400,

Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Beschreibung

HAKU-Anbohrbrücken mit ZAK®-Abgang,

45° sind für die Montage auf PE-Rohre nach DIN 8074 und PVC-Rohre nach DIN 8062 zu verwenden. Die beiden Halbschalen sind exakt auf den jeweiligen Außendurchmesser kalibriert. Eine unzulässige Verformung des Rohres wird bei der Verbindung der Halbschalen durch die metallischen Anschläge verhindert.

Der ZAK69-Muffen-Abgang (45°) dient zur formschlüssigen Einbindung von Armaturen (Abwasserschieber, Best.-Nr. 483-01), Anbohrsperr mit ZAK-Abgang (Best.-Nr. 372-01) und Fittings (Best.-Nr. 616-00 und Best.-Nr. 649-00) mit ZAK69-Spitzen.

In Kombination mit dem Abwasser-Hausanschluss-Schieber (Best.-Nr. 483-01) oder der Anbohrsperr mit ZAK-Abgang (Best.-Nr. 372-01) für Trinkwasser oder Abwasser, einem Anbohrgerät z. B. Hawle Anbohrgerät "Hawlomat" (Best.-Nr. 830-00) und dem Anbohrset ZAK 69 für 45° Anbohrung (Best.-Nr. 830-02) ist eine problemlose Anbohrung der Hauptleitung auch im Betriebszustand möglich.

Best.-Nr.	Medium	Farbausführung	D	Abgang O	L	B	H	max. Bohrung	für Rohrt	Gewicht
5240630690	●	Blau	63 mm	ZAK 69	175 mm	125 mm	176 mm	40 mm	PE	3,20 kg
5240630710	●	Grün	63 mm	ZAK 69	175 mm	125 mm	176 mm	40 mm	PE	3,20 kg
5240750690	●	Blau	75 mm	ZAK 69	174 mm	135 mm	193 mm	40 mm	PE/PVC	3,70 kg
5240750710	●	Grün	75 mm	ZAK 69	174 mm	135 mm	193 mm	40 mm	PE/PVC	3,70 kg
5240900690	●	Blau	90 mm	ZAK 69	173 mm	150 mm	208 mm	50 mm	PE/PVC	4,10 kg
5240900710	●	Grün	90 mm	ZAK 69	173 mm	150 mm	208 mm	50 mm	PE/PVC	4,10 kg
5241100690	●	Blau	110 mm	ZAK 69	166 mm	170 mm	223 mm	50 mm	PE/PVC	4,20 kg
5241100710	●	Grün	110 mm	ZAK 69	166 mm	170 mm	223 mm	50 mm	PE/PVC	4,20 kg
5241400690	●	Blau	140 mm	ZAK 69	168 mm	204 mm	255 mm	50 mm	PE/PVC	5,60 kg
5241400710	●	Grün	140 mm	ZAK 69	168 mm	204 mm	255 mm	50 mm	PE/PVC	5,60 kg
5241600690	●	Blau	160 mm	ZAK 69	174 mm	230 mm	280 mm	50 mm	PE/PVC	6,40 kg
5241600710	●	Grün	160 mm	ZAK 69	174 mm	230 mm	280 mm	50 mm	PE/PVC	6,40 kg
5242250690	●	Blau	225 mm	ZAK 69	174 mm	300 mm	347 mm	50 mm	PE/PVC	10,00 kg
5242250710	●	Grün	225 mm	ZAK 69	174 mm	300 mm	347 mm	50 mm	PE/PVC	10,00 kg

Produktergänzungen:

Hausanschluss-Schieber mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 7.1, Anbohrsperr mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 6.1, Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 8.1, Anbohrgerät siehe Kapitel 17.1