



Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar
Abwasser: 16 bar

Material
EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

Beschreibung
Zu verwenden im Wasserbereich beim Anschluss von PE- und PVC-Rohren in BAIO®-Muffen.

Bilderklärung:
1: Blaue Markierung für Wasser

Best.-Nr.	Medium	*)	DN	D	B	H	Bezeichnung	Gewicht
5290000900	● ●		80	90 mm	127 mm	34,5 mm	GKS-Dichtung für Wasser	0,19 kg
5290001100	● ●		100	110 mm	147 mm	34,5 mm	GKS-Dichtung für Wasser	0,19 kg
5290001125	● ●	4)	100	125 mm	150 mm	38 mm	GKS-Dichtung für Wasser	0,15 kg
5290001250	● ●	1)	125	125 mm	169 mm	38 mm	GKS-Dichtung für Wasser	0,31 kg
5290001400	● ●		125	140 mm	169 mm	38 mm	GKS-Dichtung für Wasser	0,24 kg
5290001600	● ●		150	160 mm	198 mm	34,5 mm	GKS-Dichtung für Wasser	0,30 kg
5290001800	● ●	3)	150	180 mm	205 mm	39,5 mm	GKS-Dichtung für Wasser	0,21 kg
5290002000	● ●	1)	200	200 mm	254 mm	43,0 mm	GKS-Dichtung für Wasser	0,64 kg
5290002250	● ●		200	225 mm	254 mm	43,0 mm	GKS-Dichtung für Wasser	0,30 kg
5290002500	● ●	2)	250	250 mm	301 mm	40,5 mm	GKS-Dichtung für Wasser	0,96 kg
5290002800	● ●		250	280 mm	301 mm	40,0 mm	GKS-Dichtung für Wasser	0,30 kg
5290003150	● ●		300	315 mm	357 mm	47,0 mm	GKS-Dichtung für Wasser	0,75 kg
5296080000	● ●		80	90 mm	-	-	Mehrpreis	0,19 kg
5296100000	● ●		100	110 mm	-	-	Mehrpreis	0,19 kg
5296125000	● ●		125	140 mm	-	-	Mehrpreis	0,24 kg
5296125001	● ●	5)	125	125 mm	-	-	Mehrpreis	0,31 kg
5296150000	● ●		150	160 mm	-	-	Mehrpreis	0,30 kg
5296200000	● ●		200	225 mm	-	-	Mehrpreis	0,30 kg
5296200100	● ●		200	200 mm	-	-	Mehrpreis	0,64 kg
5296250000	● ●		250	280 mm	-	-	Mehrpreis	0,30 kg
5296250100	● ●		250	250 mm	-	-	Mehrpreis	0,96 kg
5296300000	● ●		300	315 mm	-	-	Mehrpreis	0,75 kg

- 1) Stützring hinter der Dichtung
 2) Stützringe vor und hinter der Dichtung
 3) nur in Verbindung mit Sonder-BAIO®-Muffen DN 150/d180
 4) nur in Verbindung mit Sonder-BAIO®-Muffen DN 100/d125
 5) inkl. Stützring

Standardmäßig sind alle BAIO®-Muffen mit BAIO®-Lippen-Dichtung (BLD®) für Wasser ausgestattet.
 Die in der Tabelle angegebenen Mehrpreise beinhalten zum Einen die werkseitige Montage der GKS-Dichtung und zum Anderen den Aufpreis zur BLD®.
 Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Produktergänzungen:
 Stützhülsen siehe Kapitel 5.3