



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Gas

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Gas: 5 bar / 1 bar PVC

Material

Stahlguss, Hawle-Epoxy-

Pulverbeschichtung

Dichtung: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser bzw. NBR für Gas

Beschreibung

Das Spitzend-Muffen-Stück mit Stahl-Ende, dient als Übergang vom BAIO®-System auf Guss- und Stahl-Rohre mittels Schweißtechnik (z.B. für das nachträgliche Setzen und Anbohren von Hydranten mit BAIO®-Spitzende).

Einerseits mit Stahl-Einschweißende, andererseits mit BAIO®-Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung mit BAIO®-Spitzenden und für den Anschluss von Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohren.

Bei Verwendung als Übergang für Hydranten oder Be- und Entlüftungsgarnituren ist eine Schmutz- und Verdrehsicherung (Best.-Nr. 490-05) erforderlich.

Dichtungen für Medium Wasser:

Gussrohre: BLD®-Dichtung (Standard)

PE-/PVC-Rohre: GKS-Dichtung Best.-Nr. 529-01

Dichtungen für Medium Gas:

Gussrohr-Dichtung Gas 529-03G bzw. GKS-Dichtung Gas 529-01G (PVC-Rohr, 1 bar).

Best.-Nr.	Medium	DN	D	L	B	H	Gewicht
5330800000	●	80	98 mm	220 mm	151 mm	153 mm	7,60 kg

Preise inkl. werkseitig montierter BAIO®-Lippen-Dichtung (BLD®) für Wasser.

Bei Verwendung im Gasbereich Mehrpreis für Gasdichtung beachten.

Bei Anschluss von PE- oder PVC-Rohren Mehrpreis für GKS-Dichtung beachten.

Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Produktergänzungen:

Zugsicherung Hawle Stop siehe Kapitel 5.1, Entriegelungssicherung siehe Kapitel 5.4, GKS-Dichtung siehe Kapitel 5.2, Muffen-Schmutzdichtung siehe Kapitel 5.2, Schmutz- und Verdrehsicherung siehe Kapitel 5.4, Stützhülsen siehe Kapitel 5.3