



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Gas: 16 bar / 1 bar PVC

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Dichtung: EPDM gemäß KTW-BWGL für

Wasser bzw. NBR für Gas

Beschreibung

Das R-/RU-Stück dient zur einfachen Reduzierung bzw. Aufweitung von Rohrleitungen auf das BAIO®-System. Einerseits mit BAIO®-Spitzende für die formschlüssige Verbindung mit BAIO®-Muffen, andererseits mit BAIO®-Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung mit BAIO®-Spitzenden und für den Anschluss von Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohren.

Dichtungen für Medium Wasser:

Gussrohre: BLD®-Dichtung (Standard)

PE-/PVC-Rohre: GKS-Dichtung Best.-Nr.

529-01G

Dichtungen für Medium Gas:

Gussrohr-Dichtung Gas Best.-Nr. 529-03G

bzw. GKS-Dichtung Gas Best.-Nr. 529-01G

(PVC-Rohr, 1 bar) erforderlich

Erklärung:

R-Stück: Spitzende > Muffe

RU-Stück: Spitzende < Muffe

Best.-Nr.	Medium	DN1	DN2	R/RU	L	B	H	Gewicht
5360801250	● ●	80	125	RU	360 mm	115 mm	115 mm	10,15 kg
5361000800	● ●	100	80	R	310 mm	133 mm	133 mm	7,60 kg
5361001250	● ●	100	125	RU	325 mm	133 mm	133 mm	10,30 kg
5361001500	● ●	100	150	RU	395 mm	133 mm	133 mm	12,90 kg
5361250800	● ●	125	80	R	370 mm	164 mm	164 mm	9,35 kg
5361251000	● ●	125	100	R	340 mm	164 mm	164 mm	10,00 kg
5361500800	● ●	150	80	R	420 mm	191 mm	191 mm	11,70 kg
5361501000	● ●	150	100	R	395 mm	191 mm	191 mm	12,90 kg
5361501250	● ●	150	125	R	346 mm	191 mm	191 mm	13,50 kg
5362001000	● ●	200	100	R	500 mm	244 mm	244 mm	18,50 kg
5362001250	● ●	200	125	R	452 mm	244 mm	244 mm	20,40 kg
5362001500	● ●	200	150	R	410 mm	244 mm	244 mm	18,20 kg
5362002500	● ●	200	250	RU	460 mm	244 mm	244 mm	33,50 kg
5362501500	● ●	250	150	R	432 mm	298 mm	298 mm	24,60 kg
5362502000	● ●	250	200	R	476 mm	298 mm	298 mm	30,50 kg
5363001000	● ●	300	100	R	449 mm	351 mm	351 mm	29,00 kg
5363001500	● ●	300	150	R	480 mm	351 mm	351 mm	34,00 kg
5363002000	● ●	300	200	R	624 mm	351 mm	351 mm	45,00 kg
5363002500	● ●	300	250	R	526 mm	351 mm	351 mm	45,00 kg

Preise inkl. werkseitig montierter BAIO®-Lippen-Dichtung (BLD®) für Wasser.

Bei Anschluss von PE- oder PVC-Rohren Mehrpreis für GKS-Dichtung beachten.

Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Bei Verwendung im Gasbereich Mehrpreis für Gasdichtung beachten.

Produktergänzungen:

Zugsicherungen Hawle Stop und BAIO®-SIT siehe Kapitel 5.1, Entriegelungssicherung siehe Kapitel 5.4, GKS-Dichtung siehe Kapitel 5.2,

Muffen-Schmutzdichtung siehe Kapitel 5.2, Stützhülsen siehe Kapitel 5.3