



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Gas: 16 bar / 1 bar (nur PVC)

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Dichtung: EPDM gemäß KTW-BWGL für

Wasser, NBR für Gas

Beschreibung

Muffen-Bogen 45° mit beidseitiger BAIO®-Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung mit BAIO®-Spitzenden und für den Anschluss von Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohren.

Dichtungen für Medium Wasser:

Gussrohre: BLD®-Dichtung (Standard)

PE-/PVC-Rohre: GKS-Dichtung Best.-Nr.

529-01

Dichtungen für Medium Gas:

Gussrohr-Dichtung Gas Best.-Nr. 529-03G bzw. GKS-Dichtung Gas Best.-Nr. 529-01G (PVC-Rohr, 1 bar)

Best.-Nr.	Medium	DN	L	B	H	Gewicht
5440800001	● ●	80	341 mm	151 mm	262 mm	8,10 kg
5441000001	● ●	100	387 mm	172 mm	297 mm	11,10 kg
5441250001	● ●	125	398 mm	196 mm	319 mm	14,20 kg
5441500001	● ●	150	457 mm	212 mm	337 mm	18,00 kg
5442000001	● ●	200	565 mm	272 mm	424 mm	30,00 kg
5442500001	● ●	250	666 mm	326 mm	504 mm	40,00 kg
5443000001	● ●	300	758 mm	381 mm	581 mm	73,00 kg

Preise inkl. werkseitig montierter BAIO®-Lippen-Dichtung (BLD®) für Wasser.

Bei Anschluss von PE- oder PVC-Rohren Mehrpreis für GKS-Dichtung beachten.

Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Bei Verwendung im Gasbereich Mehrpreis für Gasdichtung beachten.

Produktergänzungen:

Zugsicherung Hawle Stop und BAIO®-SIT siehe Kapitel 5.1, GKS-Dichtung siehe Kapitel 5.2, Muffen-Schmutzdichtung siehe Kapitel 5.2,

Stützhülsen siehe Kapitel 5.3