



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Gas: 16 bar

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Beschreibung

Spitzend-Muffen-Bogen 45°, einerseits mit Spitzende für die formschlüssige Verbindung mit BAIO®-Muffen, andererseits

mit BAIO®-Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung mit BAIO®-Spitzenden und für den Anschluss von Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohren.

Dichtungen für Medium Wasser:

Gussrohre: BLD®-Dichtung

PE-/PVC-Rohre: GKS-Dichtung

Dichtungen für Medium Gas:

gasbeständige Gussrohr-Dichtung bzw. gasbeständige GKS-Dichtung (PVC-Rohr, 5 bar) erforderlich

Best.-Nr.	Medium	DN	L	B	H	Gewicht
5449080000	● ●	80	319 mm	151 mm	212 mm	6,30 kg
5449100000	● ●	100	365 mm	172 mm	250 mm	9,30 kg
5449125000	● ●	125	393 mm	196 mm	281 mm	12,30 kg
5449150000	● ●	150	428 mm	212 mm	315 mm	15,20 kg
5449200000	● ●	200	514 mm	277 mm	377 mm	25,30 kg
5449250000	● ●	250	622 mm	328 mm	473 mm	43,80 kg
5449300000	● ●	300	712 mm	382 mm	551 mm	65,00 kg

Preise inkl. werkseitig montierter BAIO®-Lippen-Dichtung (BLD®) für Wasser.

Bei Anschluss von PE- oder PVC-Rohren Mehrpreis für GKS-Dichtung beachten.

Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.

Produktergänzungen:

Zugsicherungen Hawle Stop und BAIO®-SIT siehe Kapitel 5.1, Entriegelungssicherung siehe Kapitel 5.4, GKS-Dichtung siehe Kapitel 5.2,

Muffen-Schmutzdichtung siehe Kapitel 5.2, Stützhülsen siehe Kapitel 5.3