



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Gas: 16 bar / 1 bar (nur PVC)

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Dichtung: EPDM gemäß KTW-BWGL für

Wasser, NBR für Gas

Beschreibung

Muffen-Bogen 30° mit beidseitiger BAIO®-Doppelfunktionsmuffe für die formschlüssige Verbindung mit BAIO®-Spitzenden und für den Anschluss von Guss-, Stahl-, PE- und PVC-Rohren.

Dichtungen für Medium Wasser:

Gussrohre: BLD®-Dichtung (Standard)

PE-/PVC-Rohre: GKS-Dichtung Best.-Nr.

529-01

Dichtungen für Medium Gas:

Gussrohr-Dichtung Gas Best.-Nr. 529-03G bzw. GKS-Dichtung Gas Best.-Nr. 529-01G (PVC-Rohr, 1 bar)

Best.-Nr.	Medium	DN	L	B	H	Gewicht
5450800001	● ●	80	336 mm	151 mm	234 mm	8,20 kg
5451000001	● ●	100	375 mm	172 mm	264 mm	10,70 kg
5451250001	● ●	125	403 mm	196 mm	293 mm	13,70 kg
5451500001	● ●	150	434 mm	212 mm	298 mm	17,30 kg
5452000001	● ●	200	525 mm	272 mm	373 mm	28,10 kg
5452500001	● ●	250	618 mm	327 mm	446 mm	46,80 kg
5453000001	● ●	300	698 mm	381 mm	516 mm	66,55 kg

Preise inkl. werkseitig montierter BAIO®-Lippen-Dichtung (BLD®) für Wasser.

Bei Anschluss von PE- oder PVC-Rohren Mehrpreis für GKS-Dichtung beachten.

Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Bei Verwendung im Gasbereich Mehrpreis für Gasdichtung beachten.

Produktergänzungen:

Zugsicherungen Hawle Stop und BAIO®-SIT siehe Kapitel 5.1, GKS-Dichtung siehe Kapitel 5.2, Muffen-Schmutzdichtung siehe Kapitel 5.2,

Stützhülsen siehe Kapitel 5.3