

Stützhülse

aus nichtrostendem Stahl bzw. Stahl beschichtet
für PE-Rohre

590-00



Bild 1



Bild 2

Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Material

Stützhülse/Keil:

bis d 400 mm: nichtrostender Stahl (Bild 1)

von d 450 bis 630 mm: Stahl, Rilsan

Nylon 11 Beschichtung (Bild 2)

Verbindungsstellen und an

Schraubmuffenverbindungen.

Beim Anschluss von PE-Rohren ist immer
eine Stützhülse zu verwenden.

Ersatzkeile d 75 - d 400 mm auf Anfrage
erhältlich.

Beschreibung

Stützhülsen reduzieren das Fließverhalten
von PE-Rohren an zuggesicherten

Best.-Nr.	Medium	d	SDR	*)	Gewicht
5900750001	● ●	75 mm	17	1)	0,25 kg
5900750002	● ●	75 mm	11	1)	0,25 kg
5900900001	● ●	90 mm	17	1)	0,40 kg
5900900002	● ●	90 mm	11	1)	0,45 kg
5901100001	● ●	110 mm	17	1)	0,45 kg
5901100002	● ●	110 mm	11	1)	0,80 kg
5901250001	● ●	125 mm	17	1)	0,55 kg
5901250002	● ●	125 mm	11	1)	0,50 kg
5901400001	● ●	140 mm	17	1)	0,55 kg
5901400002	● ●	140 mm	11	1)	0,55 kg
5901600001	● ●	160 mm	17	1)	0,85 kg
5901600002	● ●	160 mm	11	1)	0,90 kg
5901800001	● ●	180 mm	17	1)	1,10 kg
5901800002	● ●	180 mm	11	1)	1,00 kg
5902000001	● ●	200 mm	17	1)	1,10 kg
5902000002	● ●	200 mm	11	1)	1,05 kg
5902250001	● ●	225 mm	17	1)	1,81 kg
5902250002	● ●	225 mm	11	1)	1,60 kg
5902500001	● ●	250 mm	17	1)	1,90 kg
5902500002	● ●	250 mm	11	1)	1,80 kg
5902800001	● ●	280 mm	17	1)	1,85 kg
5902800002	● ●	280 mm	11	1)	1,90 kg
5903150002	● ●	315 mm	17	1)	2,30 kg
5903150003	● ●	315 mm	11	1)	2,10 kg
5903550001	● ●	355 mm	17	1)	2,75 kg
5903550002	● ●	355 mm	11	1)	2,80 kg
5904000002	● ●	400 mm	17	1)	3,15 kg
5904000003	● ●	400 mm	11	1)	2,70 kg
5904500001	● ●	450 mm	17	2)	28,00 kg
5904500002	● ●	450 mm	11	2)	26,00 kg
5905000001	● ●	500 mm	17	2)	36,00 kg
5905000002	● ●	500 mm	11	2)	28,00 kg
5906300001	● ●	630 mm	17	2)	44,00 kg
5906300002	● ●	630 mm	11	2)	45,00 kg

Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

1) nichtrostender Stahl

2) Stahl beschichtet

www.hawle.de

Änderungen vorbehalten - 10/2025