



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Stützhülse: POM

Beschreibung

Steckfitting, einerseits mit Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftschlüssige

Verbindung mit PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893) (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage).

Einfachste Montage und Demontage.

Achtung: Bei Mehrfachverwendung des Fittings ist der Klemmring und gegebenenfalls auch der O-Ring auszutauschen.

Für den erdverlegten Rohrleitungsbau und in Anlagen der Verteilung sowohl in der Trinkwasserversorgung als auch Abwasserentsorgung. Keine Anwendung in der Installation.

Gussfittings mit Innen- oder Außengewinde sollen zur Vermeidung von Kontaktkorrosion nicht mit Bauteilen aus edleren Materialien (besonders Messing) kombiniert werden.

Best.-Nr.	Medium	*)	D	Abgang O	Gewicht
6100200000	● ●	1)	20 mm	AG 1/2"	0,17 kg
6100250000	● ●	1)	25 mm	AG 3/4"	0,25 kg
6100320000	● ●	1)	32 mm	AG 1"	0,42 kg
6100400000	● ●	1) 2)	40 mm	AG 1 1/4"	0,64 kg
6100500000	● ●	1)	50 mm	AG 1 1/2"	0,92 kg
6100630000	● ●	1)	63 mm	AG 2"	1,49 kg

1) Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).

2) Auch als Verpackungseinheit erhältlich

Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage.
Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Produktergänzungen:

Abziehschalen siehe Kapitel 17.1