











Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar Abwasser: 16 bar Gas: 5 bar

Material

Stahl, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Beschreibung

Übergang von Gewinde auf ZAK®.

Einerseits mit zylindrischem Außengewinde nach DIN ISO 228-1 bzw. konischem Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit ZAK®-Muffe für die formschlüssige Verbindung von Armaturen und Formstücken mit ZAK®-Spitzende.

ACHTUNG:

Zylindrische Gewinde können nicht eingehanft werden.

BestNr.	Medium	*)	Farbe	Abgang O1	Abgang O2	L	В	Н	Gewicht
6189013432	• • •	1)	blau	ZAK 34	AG 1" konisch	66 mm	52 mm	52 mm	0,36 kg
6189013440	• • •		blau	ZAK 34	AG 1 1/4" konisch	60 mm	52 mm	52 mm	0,36 kg
6189013450	• • •		blau	ZAK 34	AG 1 1/2" konisch	55 mm	52 mm	52 mm	0,35 kg
6189014632	• • •	1)	blau	ZAK 46	AG 1" zylindrisch	67 mm	66 mm	66 mm	0,50 kg
6189014633	• • •	1)	blau	ZAK 46	AG 1" konisch	65 mm	66 mm	66 mm	0,50 kg
6189014640	• • •	1)	blau	ZAK 46	AG 1 1/4" zylindrisch	67 mm	66 mm	66 mm	0,50 kg
6189014641		1)	blau	ZAK 46	AG 1 1/4" konisch	67 mm	66 mm	66 mm	0,55 kg
6189014650	• • •	1)	blau	ZAK 46	AG 1 1/2" zylindrisch	67 mm	64 mm	64 mm	0,60 kg
6189014651	• • •	1)	blau	ZAK 46	AG 1 1/2" konisch	67 mm	64 mm	64 mm	0,50 kg
6189014663	• • •	1)	blau	ZAK 46	AG 2" zylindrisch	50 mm	64 mm	64 mm	0,50 kg
6189014664		1)	blau	ZAK 46	AG 2" konisch	50 mm	64 mm	64 mm	0,42 kg
6189016990	•		blau	ZAK 69	AG 3" zylindrisch	58 mm	97 mm	97 mm	1,10 kg
6189016992			grün	ZAK 69	AG 3" zylindrisch	58 mm	97 mm	97 mm	1,10 kg
6189016991	•		blau	ZAK 69	AG 3" konisch	58 mm	97 mm	97 mm	1,10 kg
6189016993	•		grün	ZAK 69	AG 3" konisch	58 mm	97 mm	97 mm	1,10 kg

1) Für die Montage des Fittings empfehlen wir den Einschraub-Adapter (Best-Nr. 618 990 0460) in Verbindung mit einer handelsüblichen Ratsche.

Artikelnummern und Preise für weitere Übergangsstücke (z. B. mit ZAK®-Spitzende und Innengewinde) auf Anfrage.

Produktergänzungen:

Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 8.1