



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

Material: Gehäuse GJL-250/GJS-400, Hawle
Epoxy-Pulverbeschichtung

Klemmring: Delrin

O-Ring: EPDM gemäß KTW-BWGL für

Wasser

Stützhülse: POM

Beschreibung

Verbinder mit beidseitiger Steckmuffe (eine Seite reduziert) für die längskraftschlüssige Verbindung von PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893) (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage).

Einfachste Montage und Demontage.

Achtung: Bei Mehrfachverwendung des Fittings ist der Klemmring und gegebenenfalls auch der O-Ring

auszutauschen.

Für den erdverlegten Rohrleitungsbau und in Anlagen der Verteilung sowohl in der Trinkwasserversorgung als auch Abwasserentsorgung. Keine Anwendung in der Installation.

Best.-Nr.	Medium	*)	D1	D2	Gewicht
6310250200	● ●	1)	25 mm	20 mm	0,35 kg
6310320200	● ●	1)	32 mm	20 mm	0,65 kg
6310320250	● ●	1)	32 mm	25 mm	0,55 kg
6310400320	● ●	1) 2)	40 mm	32 mm	0,81 kg
6310500320	● ●	1)	50 mm	32 mm	1,16 kg
6310500400	● ●	1) 2)	50 mm	40 mm	1,30 kg
6310630500	● ●	1)	63 mm	50 mm	1,90 kg
6310750630	● ●		75 mm	63 mm	2,65 kg
6310900750	● ●		90 mm	75 mm	3,70 kg

1) Die Lieferung erfolgt mit zwei beigelegten Stützhülsen (POM).

2) Auch als Verpackungseinheit erhältlich.

Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage.

Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Produktergänzungen:

Stützhülsen siehe Kapitel 5.3, Abziehschale siehe Kapitel 17.1