



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

PVC, Korund

Beschreibung

Ersatzklemme mit Korund für Steckfittings,
bei Einsatz von PVC-Rohren (DIN EN ISO
1452-2).

Best.-Nr.	Medium	d	Bezeichnung	Gewicht
6950200000	● ●	20 mm	Klemmring	0,01 kg
6940200000	● ●	20 mm	Mehrpreis	0,01 kg
6950250000	● ●	25 mm	Klemmring	0,01 kg
6940250000	● ●	25 mm	Mehrpreis	0,28 kg
6950320000	● ●	32 mm	Klemmring	0,01 kg
6940320000	● ●	32 mm	Mehrpreis	0,01 kg
6950400000	● ●	40 mm	Klemmring	0,02 kg
6940400000	● ●	40 mm	Mehrpreis	0,02 kg
6950500000	● ●	50 mm	Klemmring	0,02 kg
6940500000	● ●	50 mm	Mehrpreis	0,02 kg
6950630000	● ●	63 mm	Klemmring	0,03 kg
6940630000	● ●	63 mm	Mehrpreis	0,03 kg
6950750000	● ●	75 mm	Klemmring	0,04 kg
6940750000	● ●	75 mm	Mehrpreis	0,04 kg
6950900000	● ●	90 mm	Klemmring	0,05 kg
6940900000	● ●	90 mm	Mehrpreis	0,05 kg
6951100000	● ●	110 mm	Klemmring	0,09 kg
6941100000	● ●	110 mm	Mehrpreis	0,09 kg
6951250000	● ●	125 mm	Klemmring	0,13 kg
6941250000	● ●	125 mm	Mehrpreis	0,13 kg
6951400000	● ●	140 mm	Klemmring	0,15 kg
6941400000	● ●	140 mm	Mehrpreis	0,15 kg
6951600000	● ●	160 mm	Klemmring	0,18 kg
6941600000	● ●	160 mm	Mehrpreis	0,18 kg
6952250000	● ●	225 mm	Klemmring	0,28 kg

Standardmäßig sind alle Steckfittings aus unserem Programm mit einer Wirbelklemme für PE-Rohr ausgestattet. Die in der Tabelle angegebene Best.-Nr. für Mehrpreise beinhalten zum Einen die werkseitige Montage des Klemmrings mit Korund für PVC-Rohre und zum Anderen den Aufpreis zur Wirbelklemme.