



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Legende:

- 1: Anbohradapter
- 2: Vorschubschlüssel
- 3: Hakenschlüssel
- 4: Ratsche
- 5: Kugelhahn

Best.-Nr.	Medium	*)	d (mm)	Abgang	Bezeichnung	Verwendung für	Gewicht
8310006332	● ●	-	-	2" AG - 1" AG	Anbohradapter	-	0,85 kg
8310006340	● ●	-	-	2" AG - 1 1/4" AG	Anbohradapter	-	0,92 kg
8310006350	● ●	-	-	2" AG - 1 1/2" AG	Anbohradapter	-	0,88 kg
8310006351	● ●	ID 41	-	2" AG - 1 1/2" AG	Adapter zu HS-setzen	Bohrlochdichthülse, Bohrlochhülse	0,88 kg
8310006363	● ●	-	-	2" AG - 2" AG	Anbohradapter	-	0,85 kg
8310006366	● ●	ID 51	-	2" AG - 2" AG	Anbohradapter	-	0,96 kg
8310039034	● ●	-	-	2" AG - ZAK 34	Anbohradapter	-	2,20 kg
8310039046	● ●	-	-	2" AG - ZAK 46	Anbohradapter	-	2,20 kg
8310039069	● ●	-	-	2" AG - ZAK 69	Anbohradapter	-	2,20 kg
8310090000	● ●	1)	-	1"	Kugelhahn	-	0,45 kg
8312001100	●	4)	-	-	Anbohrereinheit	ZAK 69	0,30 kg
8312001200	●	-	-	-	Anbohrset	ZAK 69	6,13 kg
8317000100	● ●	-	-	SW 2,5	Inbusschlüssel	-	0,01 kg
8317000400	● ●	-	-	Vierkant 16	Ratsche	-	0,80 kg
8317000500	● ●	2)	-	-	Vorschubschlüssel	-	1,12 kg
8317000601	● ●	80 - 90	-	-	Hakenschlüssel	-	0,10 kg
8350110005	●	-	-	-	Bohrspindel 580 mm mit Verriegelungshülse	-	1,39 kg
8350210046	● ●	ID 41	-	ZAK 46 - IG 1 1/2" - AG 2"	Anbohr-/ Setzadapter	-	1,50 kg
8352000000	●	-	-	-	Setzadapter zu Bohrlochhülse	-	0,20 kg
8352000002	●	-	-	Innenvierkant 13/16	Adapter für Drehmomentschlüssel	-	0,20 kg
8352000030	● ●	3)	-	Sechskant IG / AG 3/8"	Adapter zu Lochsäge mit IG 5/8" x 18 UNF	Typ 100 ø 45, Typ 103 ø 73	0,23 kg
8352000040	● ●	3)	-	Sechskant IG / AG 3/8"	Adapter zu Bohrer / Lochfräser	Typ 101, 102, 104, 105, 106 ø 24 - ø 45	0,28 kg
8352000050	●	3)	-	Sechskant	Setzadapter zu Bohrlochdichthülse	-	0,30 kg
8490000024	● ●	-	-	Innenvierkant 16	Handrad mit Spindel	-	0,11 kg
8310039991	● ●	-	-	-	Adapter zu Akku-Bohrmaschine für Hawle Anbohrgerät	-	0,20 kg
8317000851	● ●	-	-	Innenvierkant 16	Adapter zu E-Antrieb Rems / Rigid	-	0,01 kg

1) als Spühlhahn

2) zur Regulierung des Vorschubs

3) Bohrspindel 580 mm mit Verriegelungshülse zu 835 011 0005

4) Bestehend aus Führungsring (Best.-Nr. 831 003 9012), Bohrstangenadapter (Best.-Nr. 831 003 9017) und dHSS-Spiralbohrer (Best.-Nr. 831 105 0700). Achtung: passenden Lochfräser (Best.-Nr. 831 101 4000 oder 831 101 5000) separat bestellen.