Starre Einbaugarnitur
für Schieber

900-00



Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Abwasser, Gas

Material
Rundgewindeglocke (DN 50 - 200):
GJL-250, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, verzinkt
Schlüsselstange: Stahl, verzinkt
Hülsrohr: PE-HD

Beschreibung
Einbaugarnituren dienen zur Betätigung von Absperrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungsbau.

Die Einbaugarnitur wird mittels Rundgewindeglocke (bei Schiebern DN 50 - DN 200) im Uhrzeigersinn auf das Rundgewinde (Rundgewindeadapter) der Absperrarmatur aufgeschraubt. Ein zusätzliches Verstiften von Kuppelmuffe der Einbaugarnitur und Spindel der Absperrarmatur ist dadurch nicht notwendig.

Insbesondere bei bindigen Böden ist auf richtiges Einsanden von Armatur und Einbaugarnitur zu achten, um Frostsicherheit zu erreichen.

Zur Betätigung sind Bedienschlüssel nach DIN 3223 geeignet. Verlängerungen und dergleichen sind unzulässig.

Teleskop-Einbaugarnituren siehe Best.-Nr. 950-00.

Best.-Nr.	Medium	DN E2/E3	RD E2/E3	DN AWS	RD AWS	Spindelvierkant	Gewicht
9000501000	● ● ●	50	1,00	80 - 100	1,04	14,3 mm	4,80 kg
9000501250	● ● ●	50	1,25	80 - 100	1,29	14,3 mm	5,60 kg
9000501500	● ● ●	50	1,50	80 - 100	1,54	14,3 mm	6,60 kg
9000502000	● ● ●	50	2,00	80 - 100	2,04	14,3 mm	8,60 kg
9000502500	● ● ●	50	2,50	80 - 100	2,54	14,3 mm	10,70 kg
9000801000	● ● ●	65 - 80	1,00	125 - 150	1,08	17,3 mm	4,70 kg
9000801250	● ● ●	65 - 80	1,25	125 - 150	1,33	17,3 mm	5,50 kg
9000801500	● ● ●	65 - 80	1,50	125 - 150	1,58	17,3 mm	6,50 kg
9000802000	● ● ●	65 - 80	2,00	125 - 150	2,08	17,3 mm	8,40 kg
9000802500	● ● ●	65 - 80	2,50	125 - 150	2,58	17,3 mm	10,05 kg
9001001000	● ● ●	100	1,00	-	-	19,3 mm	4,90 kg
9001001250	● ● ●	100	1,25	-	-	19,3 mm	5,80 kg
9001001500	● ● ●	100	1,50	-	-	19,3 mm	6,50 kg
9001002000	● ● ●	100	2,00	-	-	19,3 mm	8,40 kg
9001002500	● ● ●	100	2,50	-	-	19,3 mm	10,05 kg
9001501000	● ● ●	125 - 150	1,00	200	1,07	19,3 mm	5,20 kg
9001501250	● ● ●	125 - 150	1,25	200	1,32	19,3 mm	6,10 kg
9001501500	● ● ●	125 - 150	1,50	200	1,57	19,3 mm	6,70 kg
9001502000	● ● ●	125 - 150	2,00	200	2,07	19,3 mm	8,70 kg
9001502500	● ● ●	125 - 150	2,50	200	2,57	19,3 mm	9,00 kg
9002001000	● ● ●	200	1,00	-	-	24,3 mm	4,70 kg
9002001250	● ● ●	200	1,25	-	-	24,3 mm	5,60 kg
9002001500	● ● ●	200	1,50	-	-	24,3 mm	6,70 kg
9002002000	● ● ●	200	2,00	-	-	24,3 mm	8,70 kg
9002002500	● ● ●	200	2,50	-	-	24,3 mm	11,75 kg
9002501000	● ● ●	250	1,00	250	1,15	27,3 mm	3,10 kg
9002501250	● ● ●	250	1,25	250	1,40	27,3 mm	4,50 kg
9002501251	●	-	-	250 - 300	1,25	27,3 mm	4,00 kg
9002501500	● ● ●	250	1,50	250	1,65	27,3 mm	6,00 kg
9002502000	● ● ●	250	2,00	250	2,15	27,3 mm	9,30 kg
9002502500	● ● ●	250	2,50	250	2,65	27,3 mm	12,30 kg
9003001000	● ● ●	300	1,00	300	1,05	27,3 mm	2,70 kg

Best.-Nr.	Medium	DN E2/E3	RD E2/E3	DN AWS	RD AWS	Spindelvierkant	Gewicht
9003001250	●●●	300	1,25	300	1,30	27,3 mm	4,20 kg
9003001500	●●●	300	1,50	300	1,55	27,3 mm	5,70 kg
9003002000	●●●	300	2,00	300	2,05	27,3 mm	9,00 kg
9003002500	●●●	300	2,50	300	2,55	27,3 mm	12,00 kg
9003501250	●●	350	1,25	-	-	27,3 mm	4,00 kg
9003501500	●●	350	1,50	-	-	27,3 mm	5,60 kg
9003502000	●●	350	2,00	-	-	27,3 mm	8,60 kg
9003502500	●●	350	2,50	-	-	27,3 mm	11,80 kg
9004001250	●●	400 - 450	1,25	-	-	32,3 mm	3,90 kg
9004001500	●●	400 - 450	1,50	-	-	32,3 mm	5,30 kg
9004002000	●●	400 - 450	2,00	-	-	32,3 mm	8,40 kg
9004002500	●●	400 - 450	2,50	-	-	32,3 mm	11,50 kg
9005001900	●●	500	1,90	-	-	36,3 mm	7,40 kg
9005002400	●●	500	2,40	-	-	36,3 mm	7,40 kg
9006002000	●●	600	2,00	-	-	36,3 mm	7,40 kg
9006002500	●●	600	2,50	-	-	36,3 mm	7,40 kg

Erklärung:
E2/E3 = Schieber „E2“ und „E3“
AWS = Abwasser-Schieber
DN = Nennweite
RD = Rohrdeckung

Produktergänzungen:
Einbaugarniturenverlängerung siehe Kapitel 10.1, Hinweisschilder für Einbaugarnituren siehe Kapitel 10.5, Bedienschlüssel siehe Kapitel 17.1, Betätigungssperre siehe Kapitel 10.5 , Straßenkappen siehe Kapitel 11.1, Tragplatten siehe Kapitel 11.2