Teleskop-Einbaugarnitur 950-00



Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Abwasser, Gas

Material
Rundgewindeglocke (DN 50 - 200):
GJL-250, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, verzinkt
Schlüsselrohr und Schlüsselstange: Stahl, verzinkt
Schub- und Schutzrohr: PE-HD

Beschreibung
Einbaugarnituren dienen zur Betätigung von Absperrarmaturen im erdverlegten Rohrleitungsbau. Teleskop-Einbaugarnituren ermöglichen ein stufenloses Angleichen an die vorhandene Rohrdeckung.

Die Einbaugarnitur wird mittels Rundgewindeglocke (bei Schiebern DN 50 - DN 200) im Uhrzeigersinn auf das Rundgewinde (Rundgewindeadapter) der Absperrarmatur aufgeschraubt. Ein zusätzliches Verstiften von Kuppelmuffe der Einbaugarnitur und Spindel der Absperrarmatur ist dadurch nicht notwendig.

Insbesondere bei bindigen Böden ist auf das richtiges Einsanden bzw. Verfüllen mit verdichtungsfähigem Material von Armatur und Einbaugarnitur zu achten, um Frostsicherheit zu erreichen

Zur Betätigung sind Bedienschlüssel nach DIN 3223 geeignet. Verlängerungen und dergleichen sind unzulässig.

„Starre“ Einbaugarnituren siehe Best.-Nr. 900-00, 900-01.

Best.-Nr.	Medium	*)	DN E2/E3	RD E2/E3	DN AWS	RD AWS	DN PROK	Spindelvierkant	Gewicht
9500500850	● ● ●		50	0,80 - 1,10	80 - 100	0,88 - 1,18	-	14,3 mm	5,50 kg
9500501000	● ● ●		50	1,00 - 1,45	80 - 100	1,03 - 1,48	-	14,3 mm	6,90 kg
9500501300	● ● ●		50	1,25 - 2,00	80 - 100	1,33 - 2,08	-	14,3 mm	9,10 kg
9500501700	● ● ●		50	1,50 - 2,50	80 - 100	1,73 - 2,53	-	14,3 mm	11,30 kg
9500800850	● ● ●	5)	65 - 80	0,80 - 1,05	125 - 150	0,91 - 1,16	-	17,3 mm	5,00 kg
9500801000	● ● ●		65 - 80	1,00 - 1,40	125 - 150	1,06 - 1,46	-	17,3 mm	6,60 kg
9500801300	● ● ●		65 - 80	1,30 - 2,00	125 - 150	1,36 - 2,06	-	17,3 mm	8,80 kg
9500801700	● ● ●		65 - 80	1,60 - 2,55	125 - 150	1,76 - 2,56	-	17,3 mm	10,90 kg
9501000850	● ● ●	5)	100	0,80 - 1,05	200	0,96 - 1,21	-	19,3 mm	5,30 kg
9501001000	● ● ●	1)	100	1,00 - 1,35	200	1,10 - 1,50	150 - 600	19,3 mm	6,60 kg
9501001100	● ● ●	2)	100	1,05 - 1,50	200	1,15 - 1,65	150 - 600	19,3 mm	6,90 kg
9501001300	● ● ●	3)	100	1,30 - 2,00	200	1,40 - 2,15	150 - 600	19,3 mm	8,30 kg
9501001700	● ● ●	4)	100	1,60 - 2,55	200	1,75 - 2,55	150 - 600	19,3 mm	11,20 kg
9501500850	● ● ●		125 -150	0,85 - 1,05	200	0,90 - 1,12	-	19,3 mm	4,90 kg
9501501000	● ● ●		125 - 150	0,95 - 1,25	200	1,05 - 1,35	-	19,3 mm	6,60 kg
9501501100	● ● ●		125 - 150	1,05 - 1,45	200	1,15 - 1,55	-	19,3 mm	5,90 kg
9501501300	● ● ●		125 - 150	1,25 - 1,85	200	1,35 - 1,95	-	19,3 mm	8,80 kg
9501501700	● ● ●		125 - 150	1,65 - 2,60	200	1,75 - 2,55	-	19,3 mm	11,10 kg
9502001000	● ● ●		200	1,05 - 1,35	-	-	-	24,3 mm	6,60 kg
9502001300	● ● ●		200	1,30 - 1,85	-	-	-	24,3 mm	8,60 kg
9502001700	● ● ●		200	1,70 - 2,60	-	-	-	24,3 mm	11,60 kg
9502501215	● ● ●		250	1,30 - 1,50	250	1,36 - 1,66	-	27,3 mm	6,90 kg
9502501418	● ● ●		250	1,40 - 1,80	250	1,56 - 1,96	-	27,3 mm	6,90 kg
9502502025	● ● ●		250	1,80 - 2,50	250	1,96 - 2,66	-	27,3 mm	10,60 kg
9503001215	● ● ●		300	1,30 - 1,50	300	1,35 - 1,55	-	27,3 mm	6,50 kg
9503001518	● ● ●		300	1,50 - 1,80	300	1,55 - 1,85	-	27,3 mm	6,50 kg
9503002025	● ● ●		300	1,80 - 2,50	300	1,85 - 2,55	-	27,3 mm	10,20 kg
9503501518	● ● ●		350	1,50 - 1,80	-	-	-	27,3 mm	6,20 kg
9503502025	● ● ●		350	1,80 - 2,50	-	-	-	27,3 mm	10,10 kg
9504001518	● ● ●		400 - 450	1,50 - 1,80	-	-	-	32,3 mm	6,10 kg
9504002025	● ● ●		400 - 450	1,80 - 2,40	-	-	-	32,3 mm	10,10 kg
9505001922	● ● ●		500	1,90 - 2,20	-	-	-	36,3 mm	10,00 kg
9505002228	● ● ●		500	2,20 - 2,80	-	-	-	36,3 mm	11,54 kg

Best.-Nr.	Medium *)	DN E2/E3	RD E2/E3	DN AWS	RD AWS	DN PROK	Spindelvierkant	Gewicht
9505002840	●●●	500	2,80 - 4,00	-	-	-	36,3 mm	12,50 kg
9506002023	●●●	600	2,00 - 2,30	-	-	-	36,3 mm	8,78 kg
9506002329	●●●	600	2,30 - 2,90	-	-	-	36,3 mm	11,60 kg
9506002941	●●●	600	2,90 - 4,10	-	-	-	36,3 mm	12,60 kg

1) Teleskop-Einbaugarnitur (Best.-Nr. 950 100 1000) für Hawle PRO-Klappe®:
DN 150: Rohrdeckung 0,79 - 1,19 m
DN 200: Rohrdeckung 0,76 - 1,16 m
DN 250: Rohrdeckung 0,77 - 1,17 m
DN 300: Rohrdeckung 0,74 - 1,14 m
DN 350: Rohrdeckung 0,74 - 1,14 m
DN 400: Rohrdeckung 0,70 - 1,10 m
DN 500: Rohrdeckung 0,83 - 1,23 m
DN 600, PN 10: Rohrdeckung 0,78 - 1,18 m
DN 600, PN 16: Rohrdeckung 0,86 - 1,26 m

2) Teleskop-Einbaugarnitur (Best.-Nr. 950 100 1100) für Hawle PRO-Klappe®:
DN 150: Rohrdeckung 0,87 - 1,33 m
DN 200: Rohrdeckung 0,84 - 1,30 m
DN 250: Rohrdeckung 0,85 - 1,30 m
DN 300: Rohrdeckung 0,82 - 1,28 m
DN 350: Rohrdeckung 0,82 - 1,28 m
DN 400: Rohrdeckung 0,78 - 1,24 m
DN 500: Rohrdeckung 0,91 - 1,37 m
DN 600, PN 10: Rohrdeckung 0,86 - 1,32 m
DN 600, PN 16: Rohrdeckung 0,94 - 1,40 m

3) Teleskop-Einbaugarnitur (Best.-Nr. 950 100 1300) für Hawle PRO-Klappe®:
DN 150: Rohrdeckung 1,10 - 1,80 m
DN 200: Rohrdeckung 1,07 - 1,77 m
DN 250: Rohrdeckung 1,08 - 1,79 m
DN 300: Rohrdeckung 1,05 - 1,76 m
DN 350: Rohrdeckung 1,05 - 1,76 m
DN 400: Rohrdeckung 1,01 - 1,70 m
DN 500: Rohrdeckung 1,14 - 1,84 m
DN 600, PN 10: Rohrdeckung 1,09 - 1,80 m
DN 600, PN 16: Rohrdeckung 1,17 - 1,87 m

4) Teleskop-Einbaugarnitur (Best.-Nr. 950 100 1700) für Hawle PRO-Klappe®:
DN 150: Rohrdeckung 1,40 - 2,40 m
DN 200: Rohrdeckung 1,36 - 2,36 m
DN 250: Rohrdeckung 1,37 - 2,37 m
DN 300: Rohrdeckung 1,35 - 2,35 m
DN 350: Rohrdeckung 1,35 - 2,35 m
DN 400: Rohrdeckung 1,30 - 2,30 m
DN 500: Rohrdeckung 1,43 - 2,43 m
DN 600, PN 10: Rohrdeckung 1,38 - 2,38 m
DN 600, PN 16: Rohrdeckung 1,46 - 2,46 m

5) Rohrdeckung für E2-Schieber 0,85 - 1,10 m

Erklärung:
DN E2/E3 = für Schieber „E2“ und „E3” in der entsprechenden Nennweite
DN AWS = für Abwasser-Schieber in der entsprechenden Nennweite
DN PROK = für Hawle PRO-Klappe® in der entsprechenden Nennweite

Sonderlängen für andere Rohrdeckungsbereiche auf Anfrage!

Produktergänzungen:
Einbaugarniturenverlängerung siehe Kapitel 10.1, Hinweisschilder für Einbaugarnituren siehe Kapitel 10.5, Bedienschlüssel siehe Kapitel 17.1, Betätigungssperre siehe Kapitel 10.5, Straßenkappen siehe Kapitel 11.1, Tragplatten siehe Kapitel 11.2