Teleskop-Einbaugarnitur “Typ S”
für Hausanschluss-Schieber und Schieberschelle

960-00



Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser, Abwasser, Gas

Material
Rundgewindeglocke: GJL-250, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, verzinkt
Schlüsselrohr und Schlüsselstange: Stahl, verzinkt
Schub- und Schutzrohr: PE-HD

Beschreibung
Hawle-Einbaugarnituren (Typ S) dienen zur Betätigung von Hawle-Hausanschluss-Schiebern im erdverlegten Rohrleitungsbau. Teleskop-Einbaugarnituren ermöglichen ein stufenloses Angleichen an die vorhandene Rohrdeckung.

Die Einbaugarnitur wird mittels Rundgewindeglocke im Uhrzeigersinn auf das Rundgewinde der Absperrarmatur aufgeschraubt. Ein zusätzliches Verstiften von Kuppelmuffe der Einbaugarnitur und Spindel der Absperrarmatur ist dadurch nicht notwendig.

Insbesondere bei bindigen Böden ist auf richtiges Einsanden von Armatur und Einbaugarnitur zu achten, um Frostsicherheit zu erreichen.

Zur Betätigung sind Bedienschlüssel nach DIN 3223 geeignet. Verlängerungen und dergleichen sind unzulässig.

„Starre“ Einbaugarnituren siehe Best.-Nr. 910-00.

Best.-Nr.	Medium	*)	RD	Spindelvierkant	Gewicht
9600711000	● ● ●	1) 2)	0,70 - 1,10 m	12,3 mm	2,50 kg
9601015000	● ● ●	1) 2)	1,00 - 1,50 m	12,3 mm	3,50 kg
9601117000	● ● ●	1) 2)	1,10 - 1,70 m	12,3 mm	3,70 kg
9601318000	● ● ●	1) 2)	1,30 - 2,00 m	12,3 mm	4,50 kg
9601525000	● ● ●	1) 2)	1,50 - 2,50 m	12,3 mm	5,20 kg

1) Sonderrohrdeckungen Fräserschelle:
960 071 1000 = RD 0,85 - 1,20 m
960 101 5000 = RD 1,05 - 1,60 m
960 111 7000 = RD 1,15 - 1,80 m
960 131 8000 = RD 1,30 - 2,00 m
960 152 5000 = RD 1,55 - 2,60 m

2) Sonderrohrdeckungen Schieberschelle:
Bei Rohr DN 150 reduziert sich die Rohrdeckung um 30 mm
Bei Rohr DN 200 reduziert sich die Rohrdeckung um 50 mm
Bei Rohr DN 250 redzuiert sich die Rohrdeckung um 80 mm
Bei Rohr DN 300 reduziert sich die Rohrdeckung um 100 mm
Bei Rohr DN 350 reduziert sich die Rohrdeckung um 130 mm
Bei Rohr DN 400 reduziert sich die Rohrdeckung um 150 mm
Bei Rohr DN 500 reduziert sich die Rohrdeckung um 200 mm

Sonderlängen für andere Rohrdeckungsbereiche auf Anfrage.

Produktergänzungen:
Hinweisschilder für Einbaugarnituren siehe Kapitel 10.5, Betätigungssperre siehe Kapitel 10.5, Straßenkappen siehe Kapitel 11.1, Tragplatten siehe Kapitel 11.2, Bedienschlüssel siehe Kapitel 17.1