



## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser

### Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 25 bar

### Material

Gehäuseteile: nichtrostender Stahl

Glas: Sicherheitsglas

Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270

### Beschreibung

Der optische Stellungsanzeiger ist bei den Regelventil-Typen 13xx, 14xx und 15xx, 017-07, 017-08 und 017-09 werkseitig in

das zentrale Innengewinde des Ventildeckels eingeschraubt. Die Anzeigespindel des Stellanzeigers ist mit der Spindel des Hauptventils verbunden und zeigt somit jederzeit den Öffnungsgrad des Hauptventils an.

Entlüftungsstopfen auf dem Stellungsanzeiger dient zur einfachen Entlüftung der Steuerkammer.

Stellungsanzeiger können auf alle Hawle-Regelventile nachgerüstet werden. Wir bitten bei Nachrüstung um Angabe der Ventil-Seriennummer und/oder dem Baujahr.

Best.-Nr.	Medium	H	Verwendung für	Gewicht
119950050	●	86 mm	DN 1 1/2" - DN 50	0,30 kg
119950080	●	86 mm	DN 65 - DN 80	0,30 kg
119950100	●	86 mm	DN 100	0,30 kg
119950125	●	113 mm	DN 125	0,36 kg
119950150	●	113 mm	DN 150	0,36 kg
119950200	●	113 mm	DN 200	0,36 kg
119950250	●	113 mm	DN 250	0,43 kg
119950300	●	138 mm	DN 300	0,47 kg