



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser

Max. Betriebsdruck

siehe Tabelle

Material

Gehäuseteile, Blendengehäuse:
nichtrostender Stahl, Hawle-Epoxy-
Pulverbeschichtung

Steuerleitung: nichtrostender Stahl
Membranen, Dichtungen: EPDM gemäß
DVGW W 270

Steuerventil: nichtrostender Stahl

Baulänge:

Grundreihe 1 nach DIN EN 558-1

Flanschanschlussmaße: gemäß EN 1092

Beschreibung

Das hydraulisch gesteuerte Rohrbruch-Sicherungsventil überwacht den Durchfluss-Volumenstrom über die Differenzdruck-Messblende (8). Bei einem Rohrbruch erhöht sich das Durchflussvolumen, die Druckdifferenz in der Differenzdruck-Messblende (8) wird größer. Das Steuerventil (5) schließt und das Hauptventil wird geschlossen. Über das Drossel-Rückschlagventil (4) ist die Schließgeschwindigkeit einstellbar.

Mindesteingangsdruck: 1 bar (Bitte berücksichtigen: Druckverlust durch Hauptventil und Blende ca. 0,5 bar)

Beruhigungsstrecken vor der Blende ($x = 5 \times \text{DN}$) sowie zwischen Blende und Hauptventil ($y = 3 \times \text{DN}$) sind vorzusehen!

Für die Dimensionierung bitten wir um folgende Angaben:

- max. zulässige Durchflussmenge
- Eingangsdruck (P1-seitig)
- Ausgangsdruck (P2-seitig)

Bestandteile:

- 1: Hauptventil
 - 2: Kugelhahn
 - 3: Filter
 - 4: Drossel-Rückschlagventil
 - 5: Steuerventil
 - 6: Manometer mit Kugelhahn
 - 7: Optischer Stellungsanzeiger mit Entlüftungsschraube (Option: Elektrischer Stellungsanzeiger, Öffnungsbegrenzer)
 - 8: Differenzdruck-Messblende
- B: DN 40 - DN 150: 40 mm
DN 200 - DN 300: 44 mm
X: 5 x DN Leitung
Y: 3 x DN Leitung

Best.-Nr.	Medium *)	DN	max. Betriebsdruck	PN	L	Gewicht
170910010	● 1)	100	16 bar	10/16	350 mm	40,00 kg
170912510	●	125	16 bar	10/16	400 mm	60,00 kg
170915010	● 1)	150	16 bar	10/16	480 mm	65,00 kg
170920010	●	200	10 bar	10	600 mm	118,00 kg
170920020	●	200	16 bar	16	600 mm	118,00 kg
170925010	●	250	10 bar	10	730 mm	254,00 kg
170925020	●	250	16 bar	16	730 mm	254,00 kg
170930010	●	300	10 bar	10	850 mm	358,00 kg
170930020	●	300	16 bar	16	850 mm	358,00 kg

1) auch in Eckausführung lieferbar, Artikelnummern und Preise auf Anfrage.

Ausführung PN 25 auf Anfrage (bis DN 200).

Produktergänzungen:

Schmutzfänger siehe Kapitel 12.2, Öffnungsbegrenzer siehe Kapitel 12.3, Elektrischer Stellungsanzeiger siehe Kapitel 12.3