



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Gas

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Gas: 5 bar

Material

Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Spindel, Steckscheibenantrieb,

Steckscheibe: nichtrostender Stahl

Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser bzw. NBR für Gas

Schweißschelle HA-WELD: PE 100

Beschreibung

Aufschweiß-Hawlinger mit HA-WELD®-Schweißsattel sind zum Aufschweißen auf PE-Rohren (EN 12201, DIN 8074) zu verwenden.

Der obere Innengewinde-Abgang nach DIN ISO 228-1 dient in Kombination mit Fittings zum Anschluss von Hausanschlussleitungen.

Bei allen Hawle Anbohrarmaturen vom Typ Hawlinger® erfolgt die Absperrung über eine kulissengetriebene Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl. Die Steckscheibe

wird in einem Gehäuse verschleißarm, horizontal gegen feste, metallische Anschläge bewegt.

Zum Öffnen bzw. Schließen des Durchgangs ist lediglich eine Halbumdrehung (180°) erforderlich.

In Kombination mit einem Anbohrgerät (z.B. Hawle-Anbohrgerät HAWLOMAT, Best.-Nr. 830-00) ermöglicht das Absperrsystem eine einfache, problemlose Anbohrung der Hauptleitung, auch im Betriebszustand.

Best.-Nr.	Medium *)	d	Abgang oben	L	A	B	C	D	H	max. Bohrung	Bezeichnung	Gewicht
2350630320	●	63 mm	IG 1"	105 mm	170 mm	105 mm	140 mm	68 mm	55 mm	24 mm	-	3,80 kg
2350630400	●	63 mm	IG 1 1/4"	105 mm	170 mm	105 mm	140 mm	68 mm	55 mm	24 mm	-	3,80 kg
2350900500	●	90 mm	IG 1 1/2"	150 mm	200 mm	160 mm	145 mm	82 mm	52 mm	36 mm	-	7,30 kg
2351100500	●	110 mm	IG 1 1/2"	180 mm	215 mm	170 mm	145 mm	82 mm	40 mm	36 mm	-	7,40 kg
2351250500	●	125 mm	IG 1 1/2"	185 mm	215 mm	190 mm	160 mm	82 mm	40 mm	36 mm	-	7,60 kg
2351600500	●	160 mm	IG 1 1/2"	195 mm	220 mm	230 mm	160 mm	82 mm	39 mm	36 mm	-	7,90 kg
2351800500	●	180 mm	IG 1 1/2"	195 mm	220 mm	245 mm	160 mm	82 mm	39 mm	36 mm	-	8,10 kg
2352000500	●	1) 200 mm	IG 1 1/2"	195 mm	220 mm	250 mm	160 mm	82 mm	39 mm	36 mm	-	8,30 kg
2352250500	●	225 mm	IG 1 1/2"	195 mm	220 mm	255 mm	150 mm	82 mm	39 mm	36 mm	-	8,40 kg
2400000009	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mehrpreis für Entleerung	-
8700000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mehrpreis für Spindelbohrung	-

1) mit FRIALEN®-Schweißschelle.

Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.

Artikelnummern und Preise für Ausführung „D“ (Hawlinger® 1 1/2" mit Dichtfläche) auf Anfrage.

Produktergänzungen:

Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 2.5, Fittings mit Gewindegewindeanschluss siehe Kapitel 5.2.1, Anbohrgerät siehe Kapitel 7