



## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser, Gas

### Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Gas: 10 bar

### Material

Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-

Pulverbeschichtung

Spindel, Steckscheibenantrieb,

Steckscheibe: nichtrostender Stahl

Dichtungen: EPDM gemäß DVGW W 270 für Wasser bzw. NBR für Gas

Schweißschelle HA-WELD: PE 100

### Beschreibung

Aufschweiß-Hawlinger mit HA-WELD®-Schweißsattel sind zum Aufschweißen auf PE-Rohren (EN 12201, DIN 8074) zu verwenden.

Die oberen Innengewinde-Abgänge nach DIN ISO 228-1 dienen in Kombination mit Fittings zum Anschluss von Hausanschlussleitungen.

Bei allen Hawle Anbohrarmaturen vom Typ Hawlinger® erfolgt die Absperrung über eine kullissengetriebene Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl. Die Steckscheibe

wird in einem Gehäuse verschleißarm, horizontal gegen feste, metallische Anschläge bewegt.

Zum Öffnen bzw. Schließen des Durchgangs ist lediglich eine Halbumdrehung (180°) erforderlich.

In Kombination mit einem Anbohrgerät (z.B. Hawle-Anbohrgerät HAWLOMAT, Best.-Nr. 830-00) ermöglicht das Absperrsystem eine einfache, problemlose Anbohrung der Hauptleitung, auch im Betriebszustand.

Best.-Nr.	Medium *)	d	Abgang oben	L	A	B	C	D	E	H	max. Bohrung	Bezeichnung	Gewicht
2350630410	●	63 mm	IG 1 1/4"	105 mm	170 mm	105 mm	150 mm	68 mm	105 mm	55 mm	24 mm	-	4,50 kg
2350900510	●	90 mm	IG 1 1/2"	150 mm	220 mm	160 mm	170 mm	82 mm	115 mm	52 mm	36 mm	-	7,60 kg
2351100510	●	110 mm	IG 1 1/2"	180 mm	220 mm	170 mm	170 mm	82 mm	115 mm	40 mm	36 mm	-	7,70 kg
2351250510	●	125 mm	IG 1 1/2"	185 mm	220 mm	190 mm	185 mm	82 mm	125 mm	40 mm	36 mm	-	7,90 kg
2351600510	●	160 mm	IG 1 1/2"	195 mm	220 mm	230 mm	175 mm	82 mm	120 mm	39 mm	36 mm	-	8,20 kg
2351800510	●	180 mm	IG 1 1/2"	195 mm	220 mm	245 mm	180 mm	82 mm	130 mm	39 mm	36 mm	-	8,40 kg
2352250510	●	225 mm	IG 1 1/2"	195 mm	220 mm	255 mm	175 mm	82 mm	120 mm	39 mm	36 mm	-	8,70 kg
2400000009	●	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mehrpreis für Entleerung	-
8700000000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Mehrpreis für Spindelbohrung	-

Artikelnummern und Preise für Gas auf Anfrage.

Artikelnummern und Preise für Ausführung „D“ (Hawlinger® 1 1/2" mit Dichtfläche) auf Anfrage.

### Produktergänzungen:

Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 2.5, Fittings mit Gewindeanschluss siehe Kapitel 5.2.1, Anbohrgerät siehe Kapitel 7