



## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser, Abwasser

### Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

### Material

Gehäuse: GJS-400,

Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

### Beschreibung

HAKU-Anbohrbrücken mit ZAK®-Abgang,

45° sind für die Montage auf PE-Rohre nach DIN 8074 und PVC-Rohre nach DIN 8062 zu verwenden. Die beiden Halbschalen sind exakt auf den jeweiligen Außendurchmesser kalibriert. Eine unzulässige Verformung des Rohres wird bei der Verbindung der Halbschalen durch die metallischen Anschläge verhindert.

Der ZAK69-Muffen-Abgang (45°) dient zur formschlüssigen Einbindung von Armaturen (Abwasserschieber, Best.-Nr. 483-01) und Fittings (Best.-Nr. 616-00 und Best.-Nr. 649-00) mit ZAK69-Spitzenende.

Best.-Nr.	Medium	Farbausführung	D	Abgang O	L	B	H	max. Bohrung	Gewicht
5240630690	●	Blau	63 mm	ZAK 69	175 mm	125 mm	176 mm	40 mm	3,20 kg
5240630710	●	Grün	63 mm	ZAK 69	175 mm	125 mm	176 mm	40 mm	3,20 kg
5240750690	●	Blau	75 mm	ZAK 69	174 mm	135 mm	193 mm	40 mm	3,70 kg
5240750710	●	Grün	75 mm	ZAK 69	174 mm	135 mm	193 mm	40 mm	3,70 kg
5240900690	●	Blau	90 mm	ZAK 69	173 mm	150 mm	208 mm	50 mm	4,10 kg
5240900710	●	Grün	90 mm	ZAK 69	173 mm	150 mm	208 mm	50 mm	4,10 kg
5241100690	●	Blau	110 mm	ZAK 69	166 mm	170 mm	223 mm	50 mm	4,20 kg
5241100710	●	Grün	110 mm	ZAK 69	166 mm	170 mm	223 mm	50 mm	4,20 kg
5241400690	●	Blau	140 mm	ZAK 69	168 mm	204 mm	255 mm	50 mm	5,60 kg
5241400710	●	Grün	140 mm	ZAK 69	168 mm	204 mm	255 mm	50 mm	5,60 kg
5241600690	●	Blau	160 mm	ZAK 69	174 mm	230 mm	280 mm	50 mm	6,40 kg
5241600710	●	Grün	160 mm	ZAK 69	174 mm	230 mm	280 mm	50 mm	6,40 kg
5242250690	●	Blau	225 mm	ZAK 69	174 mm	300 mm	347 mm	50 mm	10,00 kg
5242250710	●	Grün	225 mm	ZAK 69	174 mm	300 mm	347 mm	50 mm	10,00 kg

### Produktergänzungen:

Hausanschluss-Schieber mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 7.1, Anbohrsperr mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 6.1, Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 8.1, Anbohrgerät siehe Kapitel 17.1