



## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser, Abwasser

### Material

EPDM

### Beschreibung

Die Muffen-Schmutzdichtung dient als Schutz gegen das Eindringen von Schmutz in den Ringspalt zwischen PE-/PVC-Rohr und BAIO®-Muffe bei der Rohrgrabenverfüllung.

einzulegen (siehe Abbildung). Anschließend ist das PE/PVC-Rohr durch die Muffen-Schmutzdichtung und GKS-Dichtung bis auf Anschlag in die BAIO®-Muffe einzuschieben.

### Bilderklärung:

- 1: Hawle-Stop Verriegelungsring (528-00)
- 2: Hawle-Stop Klemmring (528-00)
- 3: GKS-Dichtung (529-01)
- 4: BAIO®-Muffe
- 5: Schmutzdichtung (529-04)
- 6: Kunststoffrohr (PE oder PVC) anfasen

Vor der Rohrmontage ist die Muffen-Schmutzdichtung in die BAIO®-Muffe

Best.-Nr.	Medium	DN	d	Gewicht
5290000090	● ●	80	90 mm	0,05 kg
5290000110	● ●	100	110 mm	0,06 kg
5290000125	● ●	125	125 mm	0,12 kg
5290000140	● ●	125	140 mm	0,06 kg
5290000160	● ●	150	160 mm	0,13 kg
5290000200	● ●	200	200 mm	0,32 kg
5290000225	● ●	200	225 mm	0,12 kg