



## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

umfangreichen Vormontagen außerhalb des Rohrgrabens).

### Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Gas: 16 bar

Nach der Montage des BAIO®-Spitzendes in der BAIO®-Muffe ist die Entriegelungssicherung mit der beschrifteten Nase voran in eine der vier Aussparungen der BAIO®-Muffe einzustecken und unter Verwendung einer geeigneten Beilage (z.B. Weichholz- oder PE-Klotz) mit einem Hammer einzuschlagen.

### Material

Kunststoff (POM)

### Beschreibung

Die Entriegelungssicherung verhindert ein unbeabsichtigtes Entriegeln von BAIO®-Spitzenden in BAIO®-Muffen (z.B. bei

Best.-Nr.	Medium	DN	Gewicht
5290000004	● ● ●	80	0,01 kg
5290000005	● ● ●	100	0,02 kg
5290000006	● ● ●	125	0,02 kg
5290000007	● ● ●	150	0,02 kg
5290000008	● ● ●	200	0,03 kg
5290000009	● ● ●	250	0,04 kg
5290000010	● ● ●	300	0,05 kg