



## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser, Abwasser

### Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

### Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

### Beschreibung

N-Stück (Fußkrümmer) mit vertikalem bzw. horizontalem Flanschabgang und zwei oder drei ZAK®-Abgängen. Über die ZAK®-Anschlüsse können z.B.

Hausanschluss-Schieber und Fittings aus dem ZAK®-System eingebunden werden. Bei Kombination mit Winkelittings bitte Winkel-Drehsteckfittingl (Best.-Nr. 646-01) verwenden.

Der vertikale Flanschabgang dient für den Anschluss von Hydranten und Be- und Entlüftungsgarnituren. Der horizontale Flanschabgang kann für den Anschluss von Flanscharmaturen verwendet werden.

Flanschanschlussmaße: gemäß EN 1092-2

Best.-Nr.	Medium	*)	DN	Abgang	L	B	H	H1	H2	Gewicht
5498080246	● ●	1)	80	2 x ZAK 46	165 mm	125 mm	275 mm	135 mm	110 mm	16,30 kg
5498080346	● ●	2)	80	3 x ZAK 46	165 mm	125 mm	275 mm	135 mm	110 mm	16,30 kg

1) mit 2 seitlichen ZAK®-Muffen-Abgängen

2) mit 2 seitlichen ZAK®-Muffen-Abgängen und 1 stirnseitigem ZAK®-Muffen-Abgang

### Produktergänzungen:

Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.3, Hausanschluss-Schieber mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.1, ZAK®-Stopfen siehe Kapitel 1.3,