



## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser, Abwasser

### Max. Betriebsdruck

siehe Tabelle

### Material

Halbschalen/Verschlusskeil: GJS-400,

Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Gelenkachse: nichtrostender Stahl

### Klemmring:

PVC/Korund bzw. Messing

### Beschreibung

PVC-Rohrclipper sind im erdverlegten Rohrleitungsbau für die zugfeste Verbindung von PVC-Steckmuffen zu PVC-Rohr-Spitzenden zu verwenden.

| Best.-Nr.  | Medium *) | DN | d   | max. Außendurchmesser | Bezeichnung | Gewicht               |          |
|------------|-----------|----|-----|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|
| 5700631600 | ●●        | 2) | 50  | 63 mm                 | 180 mm      | für PVC-Rohr PN 10/16 | 2,70 kg  |
| 5700751600 | ●●        | 2) | 65  | 75 mm                 | 200 mm      | für PVC-Rohr PN 10/16 | 2,90 kg  |
| 5700900000 | ●●        | 1) | 80  | 90 mm                 | 205 mm      | für PVC-Rohr PN 10    | 3,00 kg  |
| 5700901600 | ●●        | 2) | 80  | 90 mm                 | 205 mm      | für PVC-Rohr PN 16    | 3,00 kg  |
| 5701100000 | ●●        | 1) | 100 | 110 mm                | 225 mm      | für PVC-Rohr PN 10    | 4,40 kg  |
| 5701101600 | ●●        | 2) | 100 | 110 mm                | 225 mm      | für PVC-Rohr PN 16    | 4,25 kg  |
| 5701400000 | ●●        | 1) | 125 | 140 mm                | 255 mm      | für PVC-Rohr PN 10    | 4,70 kg  |
| 5701401600 | ●●        | 2) | 125 | 140 mm                | 225 mm      | für PVC-Rohr PN 16    | 4,35 kg  |
| 5701600000 | ●●        | 1) | 150 | 160 mm                | 285 mm      | für PVC-Rohr PN 10    | 5,40 kg  |
| 5701601600 | ●●        | 2) | 150 | 160 mm                | 285 mm      | für PVC-Rohr PN 16    | 6,55 kg  |
| 5702250000 | ●●        | 1) | 200 | 225 mm                | 365 mm      | für PVC-Rohr PN 10    | 8,85 kg  |
| 5702251600 | ●●        | 2) | 200 | 225 mm                | 365 mm      | für PVC-Rohr PN 16    | 10,30 kg |
| 5702801000 | ●●        | 2) | 250 | 280 mm                | 455 mm      | für PVC-Rohr PN 10    | 13,00 kg |
| 5703151000 | ●●        | 2) | 300 | 315 mm                | 495 mm      | für PVC-Rohr PN 10    | 17,00 kg |

1) Ausführung mit Scharnier und einer Klemmbacke - Klemmring aus PVC/Korund.

2) Ausführung mit zwei Klemmbacken - Klemmring aus Messing.