



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung
Stützhülse: POM

Beschreibung

Steckfitting, einerseits mit Außengewinde
nach DIN EN 10226, andererseits mit
Steckmuffe für die längskraftschlüssige

Verbindung mit PE-Rohren PE 80 und
PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X
(DIN 16893) (Ausführung für PVC-Rohre auf
Anfrage).

Einfachste Montage und Demontage.

Achtung: Bei Mehrfachverwendung
des Fittings ist der Klemmring und
gegebenenfalls auch der O-Ring
auszutauschen.

Für den erdverlegten Rohrleitungsbau
und in Anlagen der Verteilung sowohl
in der Trinkwasserversorgung als auch
Abwasserentsorgung. Keine Anwendung in
der Installation.

Gussfittings mit Innen- oder Außengewinde
sollen zur Vermeidung von Kontaktkorrosion
nicht mit Bauteilen aus edleren Materialien
(besonders Messing) kombiniert werden.

Best.-Nr.	Medium	1)	d	AG	Gewicht
6100200000	● ●	1)	20 mm	1/2"	0,17 kg
6100250000	● ●	1)	25 mm	3/4"	0,25 kg
6100320000	● ●	1)	32 mm	1"	0,42 kg
6100400000	● ●	1) 2)	40 mm	1 1/4"	0,64 kg
6100500000	● ●	1)	50 mm	1 1/2"	0,92 kg
6100630000	● ●	1)	63 mm	2"	1,49 kg

1) Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).

2) Auch als Verpackungseinheit erhältlich.

Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage.
Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Produktergänzungen:

Abziehschale siehe Kapitel 7