



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

Material: Gehäuse GJL-250/GJS-400, Hawle
Epoxy-Pulverbeschichtung

Klemmring: Delrin

O-Ring: EPDM

Beschreibung

Steckfitting, einerseits mit ZAK®-Spitzende für die formschlüssige Verbindung von Armaturen und Formstücken mit ZAK®-Muffe, andererseits mit Steckmuffe für die längskraftschlüssige Verbindung mit PE-Rohren der Qualität PE 80 und PE 100 nach DIN 8074 und PE-X nach DIN 16893 (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage).

Achtung: Bei Mehrfachverwendung des Fittings ist der Klemmring und gegebenenfalls auch der O-Ring auszutauschen.

Für den erdverlegten Rohrleitungsbau und in Anlagen der Verteilung sowohl in der Trinkwasserversorgung als auch Abwasserentsorgung. Keine Anwendung in der Installation.

Best.-Nr.	Medium	*)	Farbausführung	Abgang O	D	L	B	H	Gewicht
6160250320	●●	1)	Blau	ZAK 34	25 mm	95 mm	46 mm	50 mm	0,40 kg
6160250500	●●	1)	Blau	ZAK 46	25 mm	93 mm	60 mm	64 mm	0,60 kg
6160320320	●●	1)	Blau	ZAK 34	32 mm	109 mm	55 mm	55 mm	0,50 kg
6160320500	●●	1)	Blau	ZAK 46	32 mm	104 mm	60 mm	64 mm	0,70 kg
6160400320	●●	1)	Blau	ZAK 34	40 mm	124 mm	66 mm	66 mm	0,70 kg
6160400500	●●	1)	Blau	ZAK 46	40 mm	117 mm	66 mm	66 mm	0,82 kg
6160500500	●●	1) 2)	Blau	ZAK 46	50 mm	136 mm	76 mm	76 mm	1,00 kg
6160500630	●	1)	Blau	ZAK 69	50 mm	148 mm	85 mm	91 mm	1,44 kg
6160500650	●	1)	Grün	ZAK 69	50 mm	148 mm	85 mm	91 mm	1,44 kg
6160630500	●●	1) 2)	Blau	ZAK 46	63 mm	153 mm	92 mm	92 mm	1,60 kg
6160630630	●	1)	Blau	ZAK 69	63 mm	156 mm	91 mm	94 mm	1,82 kg
6160630650	●	1)	Grün	ZAK 69	63 mm	156 mm	91 mm	94 mm	1,82 kg
6160750630	●		Blau	ZAK 69	75 mm	196 mm	121 mm	121 mm	4,13 kg

1) Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).

2) Auch als Verpackungseinheit erhältlich.

Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage.

Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Produktergänzungen:

Stützhülsen siehe Kapitel 5.4, Abziehschale siehe Kapitel 7