



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Gas: 10 bar

Material

Stahl, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Beschreibung

Übergang von Gewinde auf ZAK®.

Einerseits mit zylindrischem Außengewinde nach DIN ISO 228-1 bzw. konischem Außengewinde nach DIN EN 10226, andererseits mit ZAK®-Muffe für die formschlüssige Verbindung von Armaturen und Formstücken mit ZAK®-Spitzende.

ACHTUNG:

Zylindrische Gewinde können nicht eingehaft werden.

Best.-Nr.	Medium *	Farbe	Abgang O	AG	L	B	H	Gewicht
6189013432	●●● 1)	blau	ZAK 34	1" konisch	66 mm	52 mm	52 mm	0,36 kg
6189013440	●●●	blau	ZAK 34	1 1/4" konisch	60 mm	52 mm	52 mm	0,36 kg
6189013450	●●●	blau	ZAK 34	1 1/2" konisch	55 mm	52 mm	52 mm	0,35 kg
6189014632	●●● 1)	blau	ZAK 46	1" zylindrisch	67 mm	66 mm	66 mm	0,50 kg
6189014633	●●● 1)	blau	ZAK 46	1" konisch	65 mm	66 mm	66 mm	0,50 kg
6189014640	●●● 1)	blau	ZAK 46	1 1/4" zylindrisch	67 mm	66 mm	66 mm	0,50 kg
6189014641	●●● 1)	blau	ZAK 46	1 1/4" konisch	67 mm	66 mm	66 mm	0,55 kg
6189014650	●●● 1)	blau	ZAK 46	1 1/2" zylindrisch	67 mm	64 mm	64 mm	0,60 kg
6189014651	●●● 1)	blau	ZAK 46	1 1/2" konisch	67 mm	64 mm	64 mm	0,50 kg
6189014663	●●● 1)	blau	ZAK 46	2" zylindrisch	50 mm	64 mm	64 mm	0,50 kg
6189014664	●●● 1)	blau	ZAK 46	2" konisch	50 mm	64 mm	64 mm	0,42 kg
6189016990	●	blau	ZAK 69	3" zylindrisch	58 mm	97 mm	97 mm	1,10 kg
6189016992	●	grün	ZAK 69	3" zylindrisch	58 mm	97 mm	97 mm	1,10 kg
6189016991	●	blau	ZAK 69	3" konisch	58 mm	97 mm	97 mm	1,10 kg
6189016993	●	grün	ZAK 69	3" konisch	58 mm	97 mm	97 mm	1,10 kg

1) Für die Montage des Fittings empfehlen wir den Einschraub-Adapter (Best-Nr. 618 990 0460) in Verbindung mit einer handelsüblichen Ratsche.

Artikelnummern und Preise für weitere Übergangsstücke (z. B. mit ZAK®-Spitzende und Innengewinde) auf Anfrage.

Produktergänzungen:

Fittings mit ZAK®-Anschluss siehe Kapitel 1.2.3