



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung

Stützhülse: POM

Beschreibung

Steckfitting, einerseits mit Innengewinde nach DIN ISO 228-1, andererseits mit Steckmuffe für die Längskraftschlüssige

Verbindung mit PE-Rohren PE 80 und PE 100 (DIN EN 12201, DIN 8074) und PE-X (DIN 16893) (Ausführung für PVC-Rohre auf Anfrage).

Einfachste Montage und Demontage

Achtung: Bei Mehrfachverwendung des Fittings ist der Klemmring und gegebenenfalls auch der O-Ring auszutauschen.

Für den erdverlegten Rohrleitungsbau und in Anlagen der Verteilung sowohl in der Trinkwasserversorgung als auch Abwasserentsorgung. Keine Anwendung in der Installation.

Gussfittings mit Innen- oder Außengewinde sollen zur Vermeidung von Kontaktkorrosion nicht mit Bauteilen aus edleren Materialien (besonders Messing) kombiniert werden.

Best.-Nr.	Medium	*)	D	Abgang O	Gewicht
6200200000	● ●	2)	20 mm	IG 1/2"	0,16 kg
6200250000	● ●	2)	25 mm	IG 3/4"	0,25 kg
6200320000	● ●	2) 4)	32 mm	IG 1"	0,48 kg
6200400000	● ●	2) 3)	40 mm	IG 1 1/4"	0,73 kg
6200500000	● ●	2)	50 mm	IG 1 1/2"	1,00 kg
6200630000	● ●	2) 3)	63 mm	IG 2"	1,80 kg
6200750000	● ●		75 mm	IG 2 1/2"	3,28 kg
6200900000	● ●		90 mm	IG 3"	3,63 kg
6210320400	● ●	1) 2)	32 mm	IG 1 1/4"	0,50 kg
6210500400	● ●	1) 2)	50 mm	IG 1 1/4"	1,07 kg
6210900630	● ●	1) 2)	90 mm	IG 2"	3,70 kg

1) Ausführung Abgang reduziert

2) Die Lieferung erfolgt mit einer beigelegten Stützhülse (POM).

3) Material Grauguss

4) Auch als Verpackungseinheit erhältlich.

Artikelnummern und Preise bei Verwendung für PVC-Rohre auf Anfrage.
Bei Anschluss von PE-Rohren sind Stützhülsen zu verwenden.

Produktergänzungen:

Abziehschale siehe Kapitel 17.1