



Technische Merkmale

Medium
Trinkwasser

Max. Betriebsdruck
Trinkwasser: 16 bar

Material
Schutzrohr d 90 PP

Beschreibung
Bohrdurchmesser für Mauerwerk: 110 mm
Geeignet für Mediumrohr d40 / d 50/ d 63
mit Schraubring und Konusdichtung

Bei Verwendung für Kabel bis max. 35
mm Durchmesser einsetzbar. Ausführung
ohne Schraubring und Konusdichtung.

Kabeleinführung mit glattem Durchgang
d 79,5 für Quetschring-abdichtung.
Mauerdurchführung für Kabel mit rotem
Flansch

1: Ausführung für Trinkwasser
2: Ausführung für Kabel

| Best.-Nr. | Medium | d | L | Außendurchmesser max. | Gewicht |
|------------|--------|-------|---------|-----------------------|---------|
| 6843410630 | Kabel | 35 mm | 620 mm | 90 mm | 1,10 kg |
| 6843411500 | Kabel | 35 mm | 1490 mm | 90 mm | 2,30 kg |
| 6843401500 | ● | 40 mm | 1490 mm | 90 mm | 2,40 kg |
| 6843500630 | ● | 50 mm | 620 mm | 90 mm | 1,30 kg |
| 6843501500 | ● | 50 mm | 1490 mm | 90 mm | 2,80 kg |
| 6843630630 | ● | 63 mm | 620 mm | 90 mm | 1,20 kg |
| 6843631500 | ● | 63 mm | 1490 mm | 90 mm | 1,30 kg |

Andere Baulängen auf Anfrage.

Mauerdurchführung für Trinkwasser mit glattem Durchgang ohne Schraubring und mit blauen Flansch für Quetschringabdichtung oder Abdichtsatz innen auf Anfrage erhältlich.

Passendes Zubehör: Einfüllkrümmer Best.-Nr. 697 703 0000, Einfülltrichter Best.-Nr. 697 703 0010, Stelling Mainz Best.-Nr. 697 705 0000, Abdeckscheibe Best.-Nr. 697 701 0000