



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Max. Betriebsdruck

Trinkwasser: 16 bar

Abwasser: 16 bar

Material

PVC, Korund

Beschreibung

Ersatzklemme mit Korund für Steckfittings,
bei Einsatz von PVC-Rohren (DIN EN ISO
1452-2).

Best.-Nr.	Medium	d	Bezeichnung	Gewicht
6950200000	●●	20 mm	Klemmring	0,01 kg
6940200000	●●	20 mm	Mehrpreis	0,01 kg
6950250000	●●	25 mm	Klemmring	0,01 kg
6940250000	●●	25 mm	Mehrpreis	0,28 kg
6950320000	●●	32 mm	Klemmring	0,01 kg
6940320000	●●	32 mm	Mehrpreis	0,01 kg
6950400000	●●	40 mm	Klemmring	0,02 kg
6940400000	●●	40 mm	Mehrpreis	0,02 kg
6950500000	●●	50 mm	Klemmring	0,02 kg
6940500000	●●	50 mm	Mehrpreis	0,02 kg
6950630000	●●	63 mm	Klemmring	0,03 kg
6940630000	●●	63 mm	Mehrpreis	0,03 kg
6950750000	●●	75 mm	Klemmring	0,04 kg
6940750000	●●	75 mm	Mehrpreis	0,04 kg
6950900000	●●	90 mm	Klemmring	0,05 kg
6940900000	●●	90 mm	Mehrpreis	0,05 kg
6951100000	●●	110 mm	Klemmring	0,09 kg
6941100000	●●	110 mm	Mehrpreis	0,09 kg
6951250000	●●	125 mm	Klemmring	0,13 kg
6941250000	●●	125 mm	Mehrpreis	0,13 kg
6951400000	●●	140 mm	Klemmring	0,15 kg
6941400000	●●	140 mm	Mehrpreis	0,15 kg
6951600000	●●	160 mm	Klemmring	0,18 kg
6941600000	●●	160 mm	Mehrpreis	0,18 kg
6952250000	●●	225 mm	Klemmring	0,28 kg

Standardmäßig sind alle Steckfittings aus unserem Programm mit einer Wirbelklemme für PE-Rohr ausgestattet. Die in der Tabelle angegebene Best.-Nr. für Mehrpreise beinhalten zum Einen die werkseitige Montage des Klemmringes mit Korund für PVC-Rohre und zum Anderen den Aufpreis zur Wirbelklemme.