



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Material

Säule, Schraube, Mutter, Beilagscheibe:
nichtrostender Stahl

Stellungsanzeiger: Kunststoff

Kuppelmuffe: Rotguss

Handrad: Guss (Korrosionsschutz: Hawle-
Epoxy-Pulverbeschichtung mit UV-
Schutzlack)

Beschreibung

Die Hawle Flursäule kann für die oberirdische Betätigung von Armaturen im Erdbau, in Schachtbauwerken oder in Schieberkammern verwendet werden. Die Verbindung zur Armatur wird dabei mittels der Teleskop-Einbaugarnitur (Best.-Nr. 952-00) hergestellt. Die Montage der Flursäule auf die Einbaugarnitur erfolgt ohne ein zusätzliches Verfestigen der Bauteile. Dadurch gewährt die Hawle Flursäule in Kombination mit der Teleskop-Einbaugarnitur (Best.-Nr. 952-00) eine einfache und zeitsparende Montage bzw. Demontage vor Ort.

Die Flursäule kann bei Bedarf nachträglich schnell demontiert und die Einbaugarnitur bis unterhalb des Bodenniveaus abgesenkt werden. Die dadurch frei gewordene Fläche kann z. B. für die Ausführung umliegender Bauarbeiten genutzt werden. Folgeschäden an der Flursäule und der Einbaugarnitur können dadurch vermieden werden.

Durch die optional erhältliche Stellungsanzeige besteht die Möglichkeit, sich den jeweiligen Öffnungsgrad der Armatur (offen / geschlossen) anzeigen zu lassen. Die Visualisierung erfolgt dabei über einen am Standrohr montierten Gleitring, der zu einer innenliegenden Mechanik magnetisch gekoppelt ist und durch die Betätigung der Flursäule entlang des Standrohres bewegt wird.

Die am Standrohr montierte, farblich hervorgehobene Beschilderung zeigt den Zustand der Armatur (offen/ geschlossen) an. Durch die angenehme Arbeitshöhe (940 mm) wird eine ergonomische Betätigung

der Flursäule mittels Handrad gewährleistet. Die Flursäule kann für die folgenden Armaturen verwendet werden:

1. Flursäule mit Handrad / 2. Flursäule mit Handrad und Stellungsanzeige:

Verwendbar für Armaturen:

- E2/E3 Schieber DN 50 - DN 200
- Abwasserschieber DN 80 - DN 200
- PRO-Klappe® (Erdbau / handbetätigter Anlagenbau) DN 150 - DN 600

3. Flursäule für Stellantrieb / 4. Flursäule für Stellantrieb mit Stellungsanzeige:

Verwendbar für Armaturen:

- E2/E3 Schieber DN 50 - DN 200
- Abwasserschieber DN 80 - 200
- (nicht für PRO-Klappe geeignet)

Best.-Nr.	Medium	Bild-Nr.	Ausführung	d1	d2	H	Gewicht
7860000200	● ● ●	1	mit Handrad ohne Stellungsanzeige	240 mm	320 mm	940 mm	17,40 kg
7861000200	● ● ●	2	mit Handrad und Stellungsanzeige	240 mm	320 mm	940 mm	18,00 kg
7862001020	● ● ●	3	für Stellantrieb Anschlussform F10/B3-20	240 mm	-	847 mm	13,60kg
7863001020	● ● ●	4	für Stellantrieb Anschlussform F10/B3-20 mit Stellungsanzeige	240 mm	-	847 mm	14,20 kg
7864000100	● ● ●	5	Stellungsanzeige kplt. für Flursäule - Nachrüstset	-	-	-	0,60 kg

Produktergänzungen:

Einbaugarnituren siehe Kapitel 2.5