



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser

Material

nichtrostender Stahl
Rotguss

Beschreibung

Das Anbohrgerät „Hawlomat“ wird für Anbohrungen 1“ - 2“ von Wasserleitungen und Abwasserdruckleitungen aus Guss, Stahl, PVC, PE und AZ verwendet. In Kombination mit einer Anbohrarmatur ist eine Anbohrung im Betriebszustand möglich.

Bilderklärung:

1. Bohrspindel
2. Klemmstück
3. Klemmschraube komplett
4. Vorschubmutter
5. Gehäuseunterteil
6. Bohrer/Fräser (Optional: siehe Bohrzubehör)
7. Antriebsratsche (Optional: siehe Zubehör zu Anbohrgerät)
8. Vorschubschlüssel (Optional: siehe Zubehör zu Anbohrgerät)
9. Spülhahn (Optional: siehe Zubehör zu Anbohrgerät)
10. Anbohradapter (Optional: siehe Zubehör zu Anbohrgerät)
11. Rillenkugellager

12. Distanzscheibe
13. Axialrillenkugellager
14. O-Ring
15. Sicherungsmutter
16. O-Ring
17. Profildichtung

*nicht im Lieferumfang enthalten.

Best.-Nr.	Medium	Bezeichnung	Gewicht
8300000000	● ●	Anbohrgerät „Hawlomat“	5,00 kg
8300000001	●	Leihanbohrgerät für Trinkwasser	19,20 kg
8300000009	●	Leihanbohrgerät für Abwasser	22,00 kg

Anbohrgerät für Hawle Freistrom-Unterflurhydranten (Best.-Nr. 830 490 0000) auf Anfrage.

Produktergänzungen:

Bohrzubehör und weiteres Zubehör für Anbohrgerät siehe Kapitel 7