







Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

Materia

Rundgewindeglocke: GJL-250, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung Schlüsselnuss: nichtrostender Stahl Kuppelmuffe: GJS-400, verzinkt Schlüsselstange: Stahl, verzinkt Schutzrohr: PE-HD

Beschreibung

Die Einbaugarniturenverlängerung wird mittels Rundgewindeglocke im Uhrzeigersinn auf das Rundgewinde (Rundgewindeadapter) der Absperrarmatur aufgeschraubt. Ein zusätzliches Verstiften von Kuppelmuffe und Spindel ist dadurch nicht notwendig.

Auf das Rundgewinde der Einbaugarniturenverlängerung kann dann eine Einbaugarnitur (Best.-Nr. 900-00, 900-01, 950-00, 952-00) in passender Ausführung aufgeschraubt werden.

BestNr.	Medium	DN AWS	DN PROK	DN E2	L	Spindelvierkant	Gewicht
9500000050	• • •	80 - 100	-	50	1500 mm	14,3 mm	7,98 kg
9500000080	• • •	125 - 150	-	65 - 80	1500 mm	17,3 mm	8,10 kg
9500000100	• • •	200	150 - 600	100 - 150	1500 mm	19,3 mm	8,27 kg
9500000200	• • •	-	-	200	1500 mm	24,3 mm	8,58 kg

Produktergänzungen:

Einbaugarnituren Kapitel 10.1