



## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

### Material

Rundgewindeglocke: GJL-250, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung  
 Schlüsselnuss: nichtrostender Stahl  
 Kuppelmuffe: GJS-400, verzinkt  
 Schlüsselstange: Stahl, verzinkt  
 Schutzrohr: PE-HD

(Rundgewindeadapter) der Absperrarmatur aufgeschraubt. Ein zusätzliches Verstimfen von Kuppelmuffe und Spindel ist dadurch nicht notwendig.

Auf das Rundgewinde der Einbaugarniturenverlängerung kann dann eine Einbaugarnitur (Best.-Nr. 900-00, 900-01, 950-00, 952-00) in passender Ausführung aufgeschraubt werden.

### Beschreibung

Die Einbaugarniturenverlängerung wird mittels Rundgewindeglocke im Uhrzeigersinn auf das Rundgewinde

Best.-Nr.	Medium	DN AWS	DN PROK	DN E2	L	Spindelvierkant	Gewicht
9500000050	● ● ●	80 - 100	-	50	1500 mm	14,3 mm	7,98 kg
9500000080	● ● ●	125 - 150	-	65 - 80	1500 mm	17,3 mm	8,10 kg
9500000100	● ● ●	200	150 - 600	100 - 150	1500 mm	19,3 mm	8,27 kg
9500000200	● ● ●	-	-	200	1500 mm	24,3 mm	8,58 kg

### Produktergänzungen:

Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 2.5