


# Teleskop-Einbaugarnitur "Typ S" für Hausanschluss-Schieber und Schieberschelle

# 960-00



## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

### Material

Rundgewindeglocke: GJL-250, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung  
Schlüsselnuss und Kuppelmuffe: GJS-400, verzinkt  
Schlüsselrohr und Schlüsselstange: Stahl, verzinkt  
Schub- und Schutzrohr: PE-HD

### Beschreibung

Hawle-Einbaugarnituren (Typ S) dienen zur Betätigung von Hawle-Hausanschluss-

Schiebern im erdverlegten Rohrleitungsbau. Teleskop-Einbaugarnituren ermöglichen ein stufenloses Angleichen an die vorhandene Rohrdeckung.

Die Einbaugarnitur wird mittels Rundgewindeglocke im Uhrzeigersinn auf das Rundgewinde der Absperrarmatur aufgeschraubt. Ein zusätzliches Verstimmen von Kuppelmuffe der Einbaugarnitur und Spindel der Absperrarmatur ist dadurch nicht notwendig.

Insbesondere bei bindigen Böden ist auf richtiges Einsanden von Armatur und

Einbaugarnitur zu achten, um Frostsicherheit zu erreichen.

Zur Betätigung sind Bedienschlüssel nach DIN 3223 geeignet. Verlängerungen und dergleichen sind unzulässig.

„Starre“ Einbaugarnituren siehe Best.-Nr. 910-00.

Best.-Nr.	Medium	*)	RD	Spindelvierkant	Gewicht
9600711000	● ● ●	1) 2)	0,70 - 1,10 m	12,3 mm	2,50 kg
9601015000	● ● ●	1) 2)	1,00 - 1,50 m	12,3 mm	3,50 kg
9601117000	● ● ●	1) 2)	1,10 - 1,70 m	12,3 mm	3,70 kg
9601318000	● ● ●	1) 2)	1,30 - 2,00 m	12,3 mm	4,50 kg
9601525000	● ● ●	1) 2)	1,50 - 2,50 m	12,3 mm	5,20 kg

#### 1) Sonderrohrdeckungen Fräserschelle:

960 071 1000 = RD 0,85 - 1,20 m  
960 101 5000 = RD 1,05 - 1,60 m  
960 111 7000 = RD 1,15 - 1,80 m  
960 131 8000 = RD 1,30 - 2,00 m  
960 152 5000 = RD 1,55 - 2,60 m

#### 2) Sonderrohrdeckungen Schieberschelle:

Bei Rohr DN 150 reduziert sich die Rohrdeckung um 30 mm  
Bei Rohr DN 200 reduziert sich die Rohrdeckung um 50 mm  
Bei Rohr DN 250 reduziert sich die Rohrdeckung um 80 mm  
Bei Rohr DN 300 reduziert sich die Rohrdeckung um 100 mm  
Bei Rohr DN 350 reduziert sich die Rohrdeckung um 130 mm  
Bei Rohr DN 400 reduziert sich die Rohrdeckung um 150 mm  
Bei Rohr DN 500 reduziert sich die Rohrdeckung um 200 mm

Sonderlängen für andere Rohrdeckungsbereiche auf Anfrage.

#### Produktergänzungen:

Hinweisschilder für Einbaugarnituren siehe Kapitel 2.5, Bedienschlüssel siehe Kapitel 7, Betätigungssperre siehe Kapitel 7, Straßenkappen siehe Kapitel 8.2, Tragplatten siehe Kapitel 8.4