



## Technische Merkmale

### Medium

Trinkwasser, Abwasser, Gas

### Material

Rundgewindeglocke: GJL-250, Hawle-  
Epoxy-Pulverbeschichtung  
Schlüsselnuss: nichtrostender Stahl  
Kuppelmuffe: nichtrostender Stahl  
Schlüsselstange: nichtrostender Stahl  
Schutzrohr: PE-HD

### Beschreibung

Die Einbaugarniturenverlängerung  
wird mittels Rundgewindeglocke im  
Uhrzeigersinn auf das Rundgewinde

des Hausanschluss-Schiebers und des  
Hawlingers aufgeschraubt. Ein zusätzliches  
Verstiften von Kuppelmuffe und Spindel ist  
dadurch nicht notwendig.

Auf das Rundgewinde der Einbaugarnituren-  
verlängerung kann eine Einbaugarnitur  
(Best.-Nr.: 910-00, 910-01, 960-00, 960-01,  
962-00, 962-01) in passender Ausführung  
aufgeschraubt werden.

Best.-Nr.	Medium	L	Spindelvierkant	Kuppelmuffe	Gewicht
9620001500	● ● ●	1,50 m	12,3 mm	12,3 mm	3,30 kg

### Produktergänzungen:

Einbaugarnituren und Handräder siehe Kapitel 2.5