



Technische Merkmale

Medium

Trinkwasser

Luftmengen geeignet.

Max. Betriebsdruck

siehe Tabelle

Max. Entlüftungsleistung: 7,8 m³/h

Entlüftungsquerschnitt: 1,77 mm²

Material

Gehäuse: POM

Ventil und Verschlusschraube: Messing

Ventildichtung: EPDM

UV-Schutzkappe: PE

Betriebsbereiche:

- 0,8 - 16 bar

- 0,1 - 6 bar

Sonderfunktionen auf Anfrage:

- nur Entlüftung oder nur Belüftung

Beschreibung

Das einstufige 1" Be- und Entlüftungsventil ist für die Be- und Entlüftung von kleinen

Best.-Nr.	Medium	Betriebsbereich	d1	Anschluss	H	Ø d	Gewicht
9875032000	●	0,8 - 16	122 mm	IG 1"	172 mm	116 mm	0,75 kg
9875032100	●	0,1 - 6	122 mm	IG 1"	172 mm	116 mm	0,75 kg

Mehrpreis nur Be- oder Entlüftung Best.-Nr. 987 999 1001 auf Anfrage.

Produktergänzungen:

Anbohrsperr mit Gewindeanschluss siehe Kapitel 2.3.1