



## Technische Merkmale

**Medium**  
Trinkwasser

**Max. Betriebsdruck**  
Trinkwasser: 16 bar

**Material**  
Gehäuse: GJS-400, Hawle-Epoxy-Pulverbeschichtung  
Spindel, Steckscheibenantrieb, Steckscheibe: nichtrostender Stahl  
Dichtungen: EPDM gemäß KTW-BWGL für Wasser

**Beschreibung**  
Der Einschraub-Hawlinger mit unterem, konischem Außengewinde-Abgang nach DIN EN 10226 ist für die Montage in Anbohrarmaturen mit zylindrischem Innengewinde nach DIN ISO 228-1 zu verwenden (z.B. HAKU-Anbohrbrücke, Best.-Nr. 525-00 oder Universal-Anbohrschelle, Best.-Nr. 352-01).

Der obere Innengewinde-Abgang nach DIN ISO 228-1 dient, in Kombination mit Fittings, zum Anschluss von Hausanschlussleitungen.  
Bei allen Hawle Anbohrarmaturen vom Typ Hawlinger® erfolgt die Absperrung über

eine kulissengetriebene Steckscheibe aus nichtrostendem Stahl. Die Steckscheibe wird in einem Gehäuse verschleißarm, horizontal gegen feste, metallische Anschläge bewegt.

Zum Öffnen bzw. Schließen des Durchgangs ist lediglich eine Halbumdrehung (180°) erforderlich.

In Kombination mit einem Anbohrgerät (z. B. Hawle Anbohrgerät „Hawlomat“ für Trinkwasser, Best.-Nr. 830-00) ermöglicht das Absperrsystem die einfache Anbohrung einer Rohrleitung, auch im Betriebszustand.

| Best.-Nr.  | Medium | Abgang O1 | Abgang O2         | L      | L1    | B      | H1     | max. Bohrung | Bezeichnung                  | Gewicht |
|------------|--------|-----------|-------------------|--------|-------|--------|--------|--------------|------------------------------|---------|
| 2200320400 | ●      | IG 1"     | AG 1 1/4" konisch | 165 mm | 68 mm | 100 mm | 130 mm | 24 mm        | -                            | 3,50 kg |
| 2200400400 | ●      | IG 1 1/4" | AG 1 1/4" konisch | 165 mm | 68 mm | 100 mm | 130 mm | 24 mm        | -                            | 3,50 kg |
| 2200400500 | ●      | IG 1 1/4" | AG 1 1/2" konisch | 165 mm | 68 mm | 100 mm | 130 mm | 24 mm        | -                            | 4,00 kg |
| 2200500000 | ●      | IG 1 1/2" | AG 2" konisch     | 195 mm | 68 mm | 125 mm | 145 mm | 36 mm        | -                            | 4,70 kg |
| 2200510000 | ●      | IG 1 1/2" | AG 1 1/2" konisch | 195 mm | 68 mm | 125 mm | 145 mm | 28 mm        | -                            | 4,70 kg |
| 2400000009 | ●      | -         | -                 | -      | -     | -      | -      | -            | Mehrpreis für Entleerung     | -       |
| 8700000000 | -      | -         | -                 | -      | -     | -      | -      | -            | Mehrpreis für Spindelbohrung | -       |

Artikelnummern und Preise für Ausführung „D“ (Hawlinger® 1 1/2" mit Dichtfläche) auf Anfrage.

### Produktergänzungen:

Fittings mit Gewindegewinde siehe Kapitel 8.4, Einbaugarnituren siehe Kapitel 10.1, Handräder siehe Kapitel 10.2, Anbohrgerät siehe Kapitel 17.1